



Retenida de Acero Galvanizado / 1/8" / 7 Hilos Trenzados / Carga 600 kg / 50 m (164 ft)

SKU: SRET318CAM/50MTS Marca: CAMESA Categoría: Accesorios para Torres Arriestradas

\$389.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Retenida de acero galvanizado de alta resistencia diseñada para aplicaciones profesionales donde se requiere rendimiento óptimo en términos de resistencia mecánica y durabilidad. Fabricada con proceso de galvanizado Clase A que proporciona protección excepcional contra la corrosión, permitiendo su uso prolongado en ambientes exteriores y condiciones exigentes. La estructura trenzada de 7 hilos ofrece mayor estabilidad dimensional y reduce el desgaste por fricción comparado con cables de estructura simple. Su diámetro de 1/8" proporciona un equilibrio técnico entre flexibilidad para instalación y resistencia estructural, con una carga de ruptura certificada de 600 kg que la hace apta para aplicaciones de anclaje, soporte y tensado en infraestructura de telecomunicaciones, seguridad y construcción.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro nominal: 1/8" (3.175 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estructura: 7 hilos trenzados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Galvanizado: Clase A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carga de ruptura: 600 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso unitario: 0.048 kg/m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud total: 50 m (164 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Carga de ruptura: 600 kg<li style='padding: 6px 0;'>Estructura: 7 hilos trenzados<li style='padding: 6px 0;'>Balance flexibilidad/resistencia</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Diámetro: 1/8" (3.175 mm)<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 0.048 kg/m<li style='padding: 6px 0;'>Longitud: 50 m (164 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Peso total aproximado: 2.4 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección y Material</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Acero de alta resistencia<li style='padding: 6px 0;'>Galvanizado Clase A<li style='padding: 6px 0;'>Protección anticorrosión superior<li style='padding: 6px 0;'>Apto para exteriores y ambientes exigentes</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Galvanizado Clase A para máxima protección anticorrosión
Característica 2	Carga de ruptura de 600 kg para aplicaciones de alta demanda
Característica 3	Estructura de 7 hilos trenzados que reduce desgaste por fricción
Característica 4	Peso reducido de 0.048 kg/m que facilita manejo e instalación
Característica 5	Diámetro 1/8" con balance óptimo entre flexibilidad y resistencia
Característica 6	Longitud de 50 m (164 ft) versátil para múltiples configuraciones de anclaje