



Retenida de Acero Galvanizado / 1/8" / 7 Hilos Trenzados / Carga Ruptura 600 kg / 100 m (328.1 ft) / Clase A

SKU: SRET318CAM/100MTS Marca: CAMESA Categoría: Accesorios para Torres Arriestradas

\$778.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Retenida de acero de alta resistencia con estructura de 7 hilos trenzados y acabado galvanizado Clase A, diseñada para aplicaciones de telecomunicaciones y construcción donde se requiere durabilidad frente a condiciones ambientales exigentes. Su diámetro nominal de 1/8" proporciona un equilibrio operativo entre flexibilidad de manipulación y capacidad de carga. La configuración trenzada de 7 hilos minimiza la concentración de tensiones puntuales, reduciendo el desgaste progresivo bajo carga cíclica. El recubrimiento galvanizado Clase A garantiza protección contra la oxidación en instalaciones exteriores prolongadas. Con una carga a ruptura de 600 kg y un peso lineal de 0.048 kg/m, esta retenida permite tensado seguro de torres, antenas, cableado aéreo y elementos estructurales con manejo manual eficiente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Retenida de acero de alta resistencia, diámetro 1/8"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Galvanizado Clase A para protección anticorrosiva<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga a ruptura: 600 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 0.048 kg/m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 100 m (328.1 ft)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: telecomunicaciones y construcción</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carga a ruptura: 600 kg
Estructura: 7 hilos trenzados
Diámetro nominal: 1/8"
Peso lineal: 0.048 kg/m</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedades Físicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero galvanizado Clase A
Longitud: 100 m (328.1 ft)
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente
Resistencia a corrosión: Alta (Clase A)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Unidad: 1 rollo de retenida
Longitud total: 100 m (328.1 ft)
Presentación: Carrete para despliegue continuo</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga a ruptura de 600 kg para tensado seguro de estructuras
Característica 2	Galvanizado Clase A contra corrosión en ambientes exteriores
Característica 3	Estructura de 7 hilos trenzados que reduce desgaste por tensión
Característica 4	Peso reducido de 0.048 kg/m para manejo e instalación eficiente
Característica 5	Diámetro 1/8" con balance óptimo entre flexibilidad y resistencia
Característica 6	Longitud de 100 m (328.1 ft) para cobertura de tramos extensos sin empalmes