



Retenida de Alta Resistencia / 1/8" / 7 Hilos Trenzados / Galvanizado Clase A / 500 m (1640.4 ft) / 600 kg Ruptura

SKU: SRET318CAM/500MTS Marca: CAMESA Categoría: Accesorios para Torres Arriestradas

\$3,725.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Retenida de alta resistencia con estructura de 7 hilos trenzados y acabado galvanizado Clase A, diseñada para aplicaciones de telecomunicaciones y construcción que demandan durabilidad en condiciones ambientales exigentes. Su diámetro nominal de 1/8" ofrece un equilibrio óptimo entre flexibilidad de instalación y capacidad de carga. La galvanización Clase A proporciona protección superior contra la corrosión, extendiendo el ciclo de vida en instalaciones expuestas a la intemperie. Con una carga a ruptura de 600 kg y un peso lineal de 0.048 kg/m, este producto permite el tendido eficiente en tramos largos sin sobrecarga estructural en torres, postes y infraestructura de soporte.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Retenida de 1/8" de alta resistenciaGalvanizado Clase A para mayor durabilidadCarga a ruptura de 600 kgEstructura trenzada de 7 hilosPeso ligero de 0.048 kg/mLongitud: 500 m (1640.4 ft)Aplicaciones: telecomunicaciones y construcción</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Diámetro nominal: 1/8"Estructura: 7 hilos trenzadosCarga a ruptura: 600 kgPeso lineal: 0.048 kg/m</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Acabado</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Acabado: Galvanizado Clase AResistencia a la corrosión: AltaFlexibilidad: Equilibrada para tendido</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Rollo de retenida de alta resistenciaLongitud total: 500 m (1640.4 ft)</div></div></div>