



REV Series Altavoz Surround | Angulo para Techo de 3 Vías para Empotrar | Cine en Casa | Woofer de 7in de Polipropileno | 2 Tweeter de 1in | 150W | 8Ω

SKU: REV72SUR Marca: TRUAUDIO Categoría: Bocinas Plafón

\$5,010.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen 1 --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/Truaudio/REVSeries/iconorev.png' alt=''> </div> <!-- Sección con imagen y texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/Truaudio/REVSeries/Rev72_2_1.png' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='font-size: 22px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Revolve Series™ </div> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Los altavoces Revolve Series™ de TruAudio son la respuesta a cualquier proyecto de instalación de cine en casa. Estos altavoces cuentan con nuestra tecnología patentada TruGrip™ </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>La serie se ha actualizado con un woofer de 7 'en ángulo más funcional, con acabado de polipropileno (REV72) y fibra de carbono (REV71).</p> </div> <!-- Sección con texto e imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>La serie Revolve de TruAudio también cuenta con la revolucionaria y patentada tecnología TruGripTM que incorpora un dogear mecánico de 2 pasos, sin herramientas, que reduce significativamente el tiempo dedicado a los recortes.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Le ofrece una amplia gama de opciones de precio y rendimiento. Ambos modelos cuentan con un diseño de 3 vías: un tweeter pivotante y rango medio (solo modelos LCR).</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/Truaudio/REVSeries/Revtrugrip_1.gif' alt=''> </div> </div> <!-- Imagen 4 --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/Truaudio/REVSeries/REV72_3_1.png' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Los modelos de altavoces REV71 y REV72 están disponibles en modelos LCR o Surround. Por último, todos los altavoces REV actualizados ahora incluyen un caja posterior protectora para proteger todos los componentes críticos en la parte posterior del altavoz.</p> </div> </div> <!-- Imagen adicional --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/Truaudio/trueaudiogif1.gif' alt=''> </div> <!-- Características técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Speaker Type: En techo en ángulo, surround <li style='margin-bottom: 5px;*>Tweeter: (2) Cúpula de seda de 1', giratoria <li style='margin-bottom: 5px;*>Woofer: Polipropileno de 7' <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia: 150W <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de parrilla: Microperforada, sin marco <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye regilla color blanco (pintable) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sensibilidad: 91 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Respuesta de frecuencia: 38 - 20k Hz (+/- 3 dB) <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 8 Ω <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones de corte: 9.9' (251 mm) de diámetro <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones de acabado: 267 mm (10.5') de diámetro, 152 mm (6.0') de profundidad </div> </div> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/XwCQ3W-9wI' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/3CP87BGj8vw' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/PPTOgnp9IB0' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas con tecnología patentada
Característica 2	Woofer angular de polipropileno para direccionamiento preciso
Característica 3	Doble tweeter pivotante para cobertura surround optimizada
Característica 4	Caja posterior protectora para componentes internos
Característica 5	Rejilla microperforada para integración estética discreta
Característica 6	Respuesta extendida de 38Hz a 20kHz para audio cinematográfico