



RG-8X, Metro de Cable Coaxial de Baja Pérdida, Malla de Aluminio, Conductor Central de Cobre, 50 Ohms

SKU: LMR-LW240 Marca: Times Microwave Categoría: Coaxiales

\$62.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable coaxial Times LMR de alto desempeño <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño superior con gran flexibilidad y baja pérdida <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado para una gran variedad de aplicaciones que requieran un cable RF de baja pérdida y de fácil instalación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventajas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Reemplazo directo de modelos RG-8/X y Belden 9258 <li style='margin-bottom: 5px;'>Reducción de costos y peso gracias a su enmallado de aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Desempeño similar al ofrecido por cables de cobre corrugado <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexibilidad superior <li style='margin-bottom: 5px;'>Mayor facilidad y rapidez de instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Mejor blindaje y menor pérdida comparado con otros cables del tipo RG </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Jumpers para sistemas de comunicación <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de comunicación vía radio, GPS, WiMax, Satelital, RF ID, Sistemas DA5, etc. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación en 30 mts. a 150 MHz: 3.0 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación en 30 mts. a 450 MHz: 5.3 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Efectividad de Blindaje: mayor a 90 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de Velocidad: 83% <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia Nominal: 0.38 kW a 450 MHz </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones de Construcción</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del Conductor Central: Cobre sólido <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Exterior del Cable: 6.10 mm (0.240 In) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro del Conductor Interno: 1.42 mm (0.056 In) <li style='margin-bottom: 5px;'>Blindaje: Malla de Aluminio + Cinta de aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento Dieléctrico: Espuma de polietileno </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Atenuación de 3.0 dB a 150 MHz
Característica 2	Blindaje efectivo superior a 90 dB
Característica 3	Reemplazo directo de RG-8/X y Belden 9258
Característica 4	Flexibilidad superior para instalación rápida
Característica 5	Enmallado de aluminio reduce peso y costo
Característica 6	Compatible con radio, GPS, WiMAX y RFID