



RG-8X, Metro de Cable Coaxial Ultra Flexible, Conductor Central de Cobre Trenzado, Malla de Cobre Estañado, 50 Ohms

SKU: LMR-240UF Marca: Times Microwave Categoría: Coaxiales

\$54.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cable Coaxial Ultra Flexible de 50 Ohm</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable coaxial Times LMR de alto desempeño <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño superior con gran flexibilidad y baja pérdida, recomendado para una gran variedad de aplicaciones que requieran un cable RF de baja pérdida y de fácil instalación </div> </div> <!-- Sección de ventajas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ventajas del cable LMR-240ULTRAFLEX</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuenta con conductores centrales de cobre trenzados que en combinación con una cubierta exterior de goma ofrecen una máxima flexibilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Para uso tanto en interiores como en exteriores </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones que demanden el uso de cables flexibles que soporten múltiples dobleces <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones cortas de cable <li style='margin-bottom: 5px;*>Jumpers para sistemas de comunicación <li style='margin-bottom: 5px;*>Cualquier aplicación como: sistemas de comunicación vía radio, GPS, WiMax, Satelital, RF ID, Sistemas DAS, Etc. </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 50 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;*>Atenuación en 30 mts. a 150 MHz: 3.6 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Atenuación en 30 mts. a 450 MHz: 6.3 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Efectividad de Blindaje: mayor a 90 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Factor de Velocidad: 84% <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia Nominal: 0.31 kW a 450 MHz </div> </div> <!-- Sección de especificaciones de construcción --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones de Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material del Conductor Central: Cobre trenzado <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro Exterior del Cable: 6.10 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro del Conductor Interno: 1.42 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Blindaje: Malla de Cobre Estañado <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislamiento Dieléctrico: Espuma de polietileno </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Máxima flexibilidad para multiples dobleces sin degradación
Característica 2	Baja atenuación ideal para jumpers de comunicación RF
Característica 3	Blindaje superior mayor a 90 dB contra interferencias
Característica 4	Cubierta exterior resistente para uso interior y exterior
Característica 5	Diseño compacto de 6.10 mm para espacios restringidos
Característica 6	Transmisión eficiente con factor de velocidad del 84%