



RG-CS83-24GT4XS-PD SWITCH L3 24 PTOS POE+ Y 4 SFP+ MAX 750W

SKU: RG-CS83-24GT4XS-PD Marca: RUIJIE Categoría: Switches PoE

\$19,668.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos: 24 x 10/100/1000 Mbps electrical ports with auto-negotiation, 4 x 1GE/10GE SFP+ ports <li style='margin-bottom: 5px;*>Reenvío: 96 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;*>AC: 200–240 VAC,50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra sobretensiones: 10 KV <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura: 0–45°C <li style='margin-bottom: 5px;*>PoE: supported </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de Switch: 128 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de Enfriamiento: fan modules <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de energía: ≤ 65 W (non-PoE), or < 810 W (PoE fully loaded) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (W x D x H): 442 mm x 420 mm x 43.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 3 years </div> <!-- Sección de fuentes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Fuentes</h3> <p style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;*>NOTA: Fuentes no incluidas</p> <p style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;*>Switch con capacidad de 2 fuentes:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>RG-PA600I-P-F para 370W (doble fuente para 740W) <li style='margin-bottom: 5px;*>RG-PA1000I-P-F para 740W </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comutación de capa 3 para enrutamiento avanzado en red
Característica 2	Protección contra sobretensiones de 10 kV en puertos
Característica 3	Fuentes de alimentación redundantes hot-swappable
Característica 4	Eficiencia energética de solo 65 W sin carga PoE
Característica 5	Operación estable de 0 a 45 °C sin degradación
Característica 6	Módulos de ventilador intercambiables para alta disponibilidad