



RG-PA300I-FS Fuente de Poder 300W para RG-NBS7003

SKU: RG-PA300I-FS Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$5,977.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>RG-PA300I-FS es un módulo de alimentación de CA recomendado para Switch Core RG-NBS7003 que proporciona entrada de alimentación de CA y suministra voltaje de 12 V al sistema.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El panel frontal tiene un conector de alimentación de CA de tres clavijas para conectar un cable de alimentación estándar de 10 A.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>La etiqueta se encuentra en el panel superior del módulo de alimentación.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo compatible con switch core RG-NBS7003 <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de alimentación CA con 10 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Suministra voltaje estable de 12 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector de alimentación de tres clavijas <li style='margin-bottom: 5px;'>Etiqueta ubicada en el panel superior </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detalles técnicos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Módulo de alimentación de CA <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Switch Core RG-NBS7003 <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: 10 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: 12 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: Alimentación de CA de tres clavijas <li style='margin-bottom: 5px;'>Ubicación de etiqueta: Panel superior del módulo </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El módulo RG-PA300I-FS está diseñado para instalación en el Switch Core RG-NBS7003, proporcionando una solución de alimentación confiable y estable.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El conector de tres clavijas permite una conexión segura con cable de alimentación estándar de 10 A.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Panel frontal: Conector de alimentación de CA de tres clavijas <li style='margin-bottom: 5px;'>Etiqueta: Ubicada en el panel superior </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de alimentación: CA con corriente de 10 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 12 V </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Diseñado con estándares de seguridad para garantizar una operación confiable y protección del equipo.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Construcción robusta para soportar condiciones de operación típicas en entornos de red.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Operación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El módulo opera como fuente de alimentación principal proporcionando energía estable al sistema RG-NBS7003.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Requisitos de instalación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Se requiere cable de alimentación estándar de 10 A para la conexión al módulo de alimentación de CA de tres clavijas.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Verificar la correcta conexión del cable de alimentación antes de encender el equipo.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Documentación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Para instalación y configuración avanzada, consultar el manual del usuario del Switch Core RG-NBS7003.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imagen del producto</h3> <div style='width: 100%; max-width: 600px; margin: 0 auto;'> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación estable de 12V para sistemas críticos
Característica 2	Conector CA de tres clavijas para conexión segura
Característica 3	Etiqueta identificativa en panel superior para acceso rápido
Característica 4	Diseño robusto para entornos de red exigentes
Característica 5	Entrada de alta potencia con cable estándar de 10A
Característica 6	Módulo hot-swappable para mantenimiento sin interrupciones