



RG-PA460I-FS Fuente de Poder 460W para RG-NBS7003

SKU: RG-PA460I-FS Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$6,252.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'>RG-PA460I-FS es un módulo de alimentación de CA recomendado para Switch Core RG-NBS7003 que proporciona entrada de alimentación de CA y suministra voltaje de 12 V al sistema.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'>El panel frontal tiene un conector de alimentación de CA de tres clavijas para conectar un cable de alimentación estándar de 10 A.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de alimentación CA con conector de tres clavijas <li style='margin-bottom: 5px;'>Suministra voltaje de 12 V al sistema <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de alimentación estándar de 10 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Etiqueta ubicada en el panel superior </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imágenes</h3> <div style='margin-top: 15px;'> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con switch core de alta densidad
Característica 2	Conector de alimentación CA de tres clavijas
Característica 3	Salida estabilizada de 12V al sistema
Característica 4	Cable estándar de 10A incluido
Característica 5	Etiqueta identificativa en panel superior
Característica 6	Diseño modular para mantenimiento simplificado