



RG59 Coaxial / para Video / 305 Metros (1000 Pies) / HECHO EN MÉXICO / Optimizado para HD / Intemperie

SKU: RG-59U-SYS-COB/1000 Marca: VIAKON Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$6,695.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de descripción --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>DESCRIPCIÓN</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Conductor de cobre sólido, aislamiento de polietileno espumado tipo SFS® (Skin Foam Skin), blindaje electromagnético contra interferencias (Malla de cobre al 80% de cobertura), cubierta de PVC (Policloruro de vinilo) con propiedades Retardantes a la flama y resistente a los rayos UV.</p></div><!-- Sección de aplicación --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>APLICACIONES</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Los cables CCTV Viakon® están diseñados para conectar y controlar los sistemas de video vigilancia, tales como: Cámaras Analógicas y DVR</p></div><!-- Sección de especificaciones --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>INFORMACIÓN DE PRODUCTO</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Número de conductores: 1<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Cobre<li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro<li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Diámetro metro del conductor: 0.3657 cm<li style='margin-bottom: 5px;'>Blindaje: malla de cobre 80 %<li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Diámetro metro externo: 0.6019 cm<li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Impedancia: 76 ohms</div><!-- Sección de certificaciones --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>CERTIFICACIONES</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>UL 444<li style='margin-bottom: 5px;'>UL 1655<li style='margin-bottom: 5px;'>NEC Artículo 820<li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-I-118/02-NYCE-2008</div><!-- Notas --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 10px;'>* Precio por carrete de 305 mts.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit;'>* Un modelo Alternativo: RG59 CCS</p></div><!-- Video --><div style='margin-bottom: 30px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/7pZoHfdgmwa' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre sólido de 0.3657 cm para señal estable
Característica 2	Aislamiento SFS que minimiza pérdida de señal en largas distancias
Característica 3	Blindaje 80% cobertura que elimina interferencias electromagnéticas
Característica 4	Cubierta PVC retardante a la llama para instalaciones seguras
Característica 5	Resistencia UV para exposición prolongada en exteriores
Característica 6	Certificado UL 444, UL 1655 y NEC 820 para cumplimiento normativo