



Ribbon para DTC550, YMCKO (Full Color)/ 500 imagenes

SKU: 086200 Marca: HID Categoría: Accesorios

\$5,542.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> Ribbon a color para impresoras DTC550 Cinta YMCKO para impresión de calidad Rendimiento de 500 impresiones por lado Colores vibrantes: amarillo, magenta, cian, negro Overlay incluido para protección adicional </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Ribbon de cera/resina <li style='margin-bottom: 5px;*>Colores: Y (Amarillo), M (Magenta), C (Cian), K (Negro), O (Overlay) <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad: 500 impresiones por lado <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 210 mm (ancho) x 30 m (largo) <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad: Impresoras DTC550 </div> </div> <!-- Sección de cumplimiento regulatorio --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Cumplimiento regulatorio</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>UL 60950-1 (2ª edición) <li style='margin-bottom: 5px;*>CSA C22.2 No. 60950-1-07 (2ª edición) <li style='margin-bottom: 5px;*>FCC Parte 15 Clase A <li style='margin-bottom: 5px;*>CE (LVD, EMC, R&TTE, ROHS) <li style='margin-bottom: 5px;*>CCC, BSMI, KC </div> <!-- Sección de seguridad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dispositivo sensible a cargas electrostáticas (ESD) <li style='margin-bottom: 5px;*>Requiere personal calificado para manipulación <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con normas de seguridad eléctrica <li style='margin-bottom: 5px;*>Precaución con conexiones Ethernet en exteriores </div> </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> Impresión de tarjetas de identificación Credenciales de seguridad Badges de control de acceso Documentación de identidad </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Instrucciones de uso</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> Consultar manual de la impresora DTC550 Seguir protocolos ESD al manipular Verificar compatibilidad antes de instalación Guardar en ambiente seco y controlado </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de información de marca --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Soporte técnico</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> Soporte técnico: support.hidglobal.com Líneas de atención al cliente Documentación técnica disponible Guía de instalación incluida </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Fabricante</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> HID Global Corporation Parte de ASSA ABLOY AB Presencia global en +150 países Líder en soluciones de seguridad </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impresión full color de alta calidad
Característica 2	Overlay transparente para protección duradera
Característica 3	Tecnología cera-resina para acabados profesionales
Característica 4	500 impresiones por lado con colores vibrantes
Característica 5	Compatibilidad optimizada con impresoras DTC550
Característica 6	Cumplimiento regulatorio internacional completo