



Riel 5 para montaje de módulos fotovoltaicos de aluminio anodizado de 2700mm.

SKU: EPLSR52700

\$511.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Aluminio anodizado para durabilidad y resistencia superior<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de 2700 mm para flexibilidad estructural<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje especializado para módulos fotovoltaicos<li style='margin-bottom: 5px;'>Componentes personalizables adaptables a instalaciones específicas<li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para estructuras a medida por el instalador</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información adicional</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: EPLSR52700<li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Montaje de módulos fotovoltaicos<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio anodizadoLongitud: 2700 mm</div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de instalación</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 0;'>El uso de piezas individuales fuera de kits, para armado de estructuras a medidas es responsabilidad del instalador</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio anodizado para máxima resistencia a la corrosión
Característica 2	Longitud 2700 mm que permite configuraciones estructurales flexibles
Característica 3	Diseño modular adaptable a proyectos fotovoltaicos específicos
Característica 4	Compatible con sistemas de anclaje estándar del mercado
Característica 5	Componentes personalizables para estructuras a medida
Característica 6	Optimizado para montaje directo de módulos fotovoltaicos