



Riel de Montaje Solar / S Rail 28 / Aluminio Serie 6000 / Protección EPDM / 280 mm / 235 g

SKU: N00016 Marca: BASEL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$119.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El riel de montaje S Rail 28 es un componente estructural diseñado para la instalación de módulos fotovoltaicos en cubiertas de lámina trapezoidal. Fabricado en aluminio de serie 6000, ofrece una relación óptima entre resistencia mecánica y peso reducido, con solo 235 g por pieza. Integra una tira de protección EPDM que garantiza el sellado entre el riel y el módulo, previniendo filtraciones y mejorando el agarre. Su longitud de 280 mm está dimensionada específicamente para adaptarse a perfiles trapezoidales estándar, mientras que su diseño dual combina función estructural y barrera climática. Es compatible con el sistema de montaje fotovoltaico S Rail, facilitando su integración en proyectos solares profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Riel de montaje para sistemas fotovoltaicosMaterial: Aluminio serie 6000Protección integrada: Tira EPDMLongitud: 280 mmPeso: 235 g por piezaDiseño dual: Soporte estructural y estanqueidadCompatibilidad: Sistema S Rail para lámina trapezoidal</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con sistema de montaje fotovoltaico S RailDiseño dual: soporte estructural y estanqueidadOptimizado para lámina trapezoidal</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Aluminio serie 6000Longitud: 280 mmPeso: 235 g por piezaProtección: EPDM integrada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Riel de montaje solarProtección EPDM integrada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Peso de 235 g que reduce carga en estructuras
Característica 2	Aluminio serie 6000 con alta resistencia a la corrosión
Característica 3	Tira EPDM integrada para sellado hermético de módulos
Característica 4	Longitud de 280 mm para fijación en trapezoidal
Característica 5	Diseño dual que combina soporte y estanqueidad
Característica 6	Compatible con sistema fotovoltaico S Rail 28