



Riel DIN 35 mm / Soporte Rack 19" / 4U / Acero Resistente / Sujeción por Broche

SKU: LP-RDM-4U Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$529.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de riel DIN 35 mm diseñado para montaje en rack estándar de 19 pulgadas con altura de 4 unidades de rack (4U). Fabricado en acero resistente, permite la instalación organizada de fuentes de poder tipo Mean Well y equipos con mecanismo de sujeción por broche en entornos de telecomunicaciones, centros de datos y gabinetes de control industrial. El sistema de fijación por broche garantiza retención segura del equipo, mientras que la estructura modular facilita la expansión posterior del sistema. Es necesario verificar previamente la compatibilidad de los equipos a instalar, ya que dispositivos con sujeción sin broche no son compatibles con este soporte.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Riel DIN 35 mm fabricado en acero resistente<li style='margin-bottom: 8px;'>Tamaño en rack: 4U (4 unidades de rack)<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicación: fuentes de poder tipo Mean Well o equipo con sujeción a riel<li style='margin-bottom: 8px;'>Sujeción por broche con sistema de retención segura<li style='margin-bottom: 8px;'>Equipos con sujeción sin broche no son compatibles; revisar compatibilidad con ingeniería<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño modular para fácil expansión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de riel: DIN 35 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Acero resistente<li style='margin-bottom: 6px;'>Formato rack: 19" 4U<li style='margin-bottom: 6px;'>Mecanismo de sujeción: Broche seguro<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad: Equipos con montaje en riel DIN por broche<li style='margin-bottom: 6px;'>Expansión: Diseño modular</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Equipos con sujeción sin broche a riel DIN<li style='margin-bottom: 6px;'>Equipos con sujeción por broche a riel DIN<li style='margin-bottom: 6px;'>Gabinetes de control industrial<li style='margin-bottom: 6px;'>Racks de telecomunicaciones<li style='margin-bottom: 6px;'>Centros de datos y salas de servidores<li style='margin-bottom: 6px;'>No compatible: equipos con sujeción sin broche</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>1x Riel DIN 35 mm con soporte para rack 19" 4U</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con fuentes de poder Mean Well estándar
Característica 2	Sujeción segura con sistema de broche para equipos DIN
Característica 3	Instalación en rack 19" de 4 unidades de rack
Característica 4	Fabricación en acero para alta resistencia mecánica
Característica 5	Diseño modular que permite expansión escalable
Característica 6	Verificar compatibilidad: equipos sin broche no son soportados