



Riel Para Carretilla Mediana / Fabricada en Acero Con Longitud de 6 Metros

SKU: 1020-0510-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$2,073.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricada en acero galvanizado por electrolisis <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo monocarril para carros de acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso de 3.17 kg por metro <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de 6 metros por tramo <li style='margin-bottom: 5px;'>Medidas 6000 x 43 x 53 milímetros </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantenimiento requerido <li style='margin-bottom: 5px;'>Limpieza interna de los bordes inferiores del riel <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar la ausencia de deformaciones en el cuerpo <li style='margin-bottom: 5px;'>Para una frecuencia de 50 maniobras diarias se recomienda mantenimiento cada 6 meses </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Partes sujetas a desgaste: Superficies de contacto entre riel y ruedas de las carretillas <li style='margin-bottom: 5px;'>Solo compatible con rueda modelo <strong style='color: inherit;'>10101110001 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado por electrolisis para máxima durabilidad
Característica 2	Peso de 3.17 kg/m que asegura estabilidad operativa
Característica 3	Tramo estándar de 6 metros para instalaciones modulares
Característica 4	Dimensiones precisas de 6000 x 43 x 53 mm
Característica 5	Diseño monocarril optimizado para carros de acero
Característica 6	Compatibilidad exclusiva con rueda modelo 10101110001