



Riel Para Eco Kit / Fabricado en Acero Con Longitud de 3 Metros

SKU: 1020-0583-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$854.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Material: Acero galvanizado electrolíticamente <li style='margin-bottom: 5px;'\>Dimensiones: 60.8 x 47.7 x 3000 mm <li style='margin-bottom: 5px;'\>Peso: 2.22 kg/m <li style='margin-bottom: 5px;'\>Capacidad de carga: 450 Lbs <li style='margin-bottom: 5px;'\>Compatibilidad: Eco Kit modelo 1991-8125 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Monorriel para carros de acero <li style='margin-bottom: 5px;'\>Sistema de guía para operaciones industriales <li style='margin-bottom: 5px;'\>Sistemas de transporte lineal <li style='margin-bottom: 5px;'\>Montaje en soportes especiales con eje interno de 600 mm </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Mantenimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Limpieza interna de las guías del riel <li style='margin-bottom: 5px;'\>Verificación de deformaciones en el cuerpo del riel <li style='margin-bottom: 5px;'\>Frecuencia: Cada 6 meses para uso intensivo (>50 ciclos/día) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Modelo: 10200583001 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tipo: SP-24-M Canale U <li style='margin-bottom: 5px;'\>Longitud: 3.05 metros (10 pies) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Combina con: Carros ECO KIT 4C - M <li style='margin-bottom: 5px;'\>Soportes combinados: 23 medio </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Notas importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Partes sujetas a desgaste: Superficie de contacto entre riel y ruedas <li style='margin-bottom: 5px;'\>El fabricante se reserva el derecho de modificar las características sin previo aviso <li style='margin-bottom: 5px;'\>Los valores declarados son válidos solo si la instalación la realizan personal calificado <li style='margin-bottom: 5px;'\>Para ambientes normales (no marinos o agresivos) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Datos de identificación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Código: 10200583001 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Modelo: SP-24-M Canale U <li style='margin-bottom: 5px;'\>Marca: Fratelli Comunello S.P.A. <li style='margin-bottom: 5px;'\>País de origen: Italia </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Altura: 47.7 mm <li style='margin-bottom: 5px;'\>Ancho: 60.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;'\>Espesor: 1.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'\>Distancia entre ejes: 600 mm <li style='margin-bottom: 5px;'\>Radio de curvatura: 18.2 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Eco Kit modelo 1991-8125 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Carros de acero ECO KIT 4C - M <li style='margin-bottom: 5px;'\>Soportes especiales con interejes de 600 mm </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Recomendaciones de instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Instalación debe ser realizada por personal calificado <li style='margin-bottom: 5px;'\>Verificar alineación del riel durante instalación <li style='margin-bottom: 5px;'\>Asegurar soportes con distancia correcta entre ejes <li style='margin-bottom: 5px;'\>Evitar ambientes marinos o especialmente agresivos </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Datos de identificación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Este producto es propiedad de Fratelli Comunello Spa <li style='margin-bottom: 5px;'\>Todos los derechos reservados <li style='margin-bottom: 5px;'\>Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso <li style='margin-bottom: 5px;'\>Las imágenes son solo ilustrativas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Material: Acero galvanizado electrolíticamente <li style='margin-bottom: 5px;'\>Dimensiones: 60.8 x 47.7 x 3000 mm <li style='margin-bottom: 5px;'\>Peso: 2.22 kg/m <li style='margin-bottom: 5px;'\>Capacidad de carga: 450 Lbs <li style='margin-bottom: 5px;'\>Compatibilidad: Eco Kit modelo 1991-8125 </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado electrolíticamente anticorrosión
Característica 2	Radio de curvatura 18.2 mm para giros suaves
Característica 3	Peso reducido 2.22 kg/m para fácil instalación
Característica 4	Compatibilidad con carros Eco Kit 4C-M
Característica 5	Precisión milimétrica en dimensiones
Característica 6	Mantenimiento simplificado cada 6 meses