



Rodillo de Nylon 30mm / Con Cuerpo de Acero Galvanizado Resistente a la Corrosión

SKU: 1130-1010-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$151.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <h2 style='text-align: center; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rodillo de deslizamiento</h2> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de acero galvanizado resistente a la corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Rodillo de nylon para deslizamiento suave <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso total de 0.19 kg para facilidad de manejo <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantenimiento semestral para garantizar durabilidad óptima <li style='margin-bottom: 5px;'>Partes de desgaste reemplazables para prolongar la vida útil </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 11301010001 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro del rodillo: 30mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del rodillo: Nylon <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del cuerpo: Acero galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.19 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: A=43mm, D=Ø30mm, L=74mm, M16 </div> <!-- Sección de especificaciones detalladas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rodillo de guía para puertas correderas <li style='margin-bottom: 5px;'>Sujeción mediante placa guía con tuerca y contratuercas <li style='margin-bottom: 5px;'>No tiene función de soporte de peso <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía la puerta verticalmente durante el movimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Resiste pequeños choques o desequilibrios </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Mantenimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar condiciones del rodillo en nylon <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar posición correcta del rodillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar fijación a la placa guía <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: Cada 6 meses </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Reciclaje</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo: Material ferroso <li style='margin-bottom: 5px;'>Rodillo: Material plástico </div> </div> <!-- Tabla de compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'> <thead> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'> <th style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px; text-align: left;'>Frecuencia de mantenimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px;'>Vivienda particular</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px;'>2 años</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px;'>Empresa / Edificio de oficinas</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px;'>1 año</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px;'>Almacén</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px;'>2 años</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px;'>Edificio residencial >20 unidades</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px;'>1 año</td> </tr> </tbody> </table> </div> <!-- Sección de advertencias --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Advertencias</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del producto sin previo aviso <li style='margin-bottom: 5px;'>El fabricante no responde por modificaciones parciales del producto <li style='margin-bottom: 5px;'>Las prestaciones declaradas son válidas solo si se sigue el manual de instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>La instalación debe ser realizada por personal calificado <li style='margin-bottom: 5px;'>No instalar en ambientes marinos o especialmente agresivos <!-- Imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Notas adicionales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El esquema de mantenimiento es relativo a un ambiente de trabajo normal <li style='margin-bottom: 5px;'>No aplicable para ambientes marinos o especialmente agresivos <li style='margin-bottom: 5px;'>Para otras aplicaciones consultar con el fabricante </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Deslizamiento suave y silencioso con rodillo de nylon
Característica 2	Resistencia a la corrosión por acero galvanizado
Característica 3	Peso reducido de 0.19 kg para instalación ágil
Característica 4	Mantenimiento semestral para vida útil extendida
Característica 5	Partes de desgaste reemplazables para menor costo operativo
Característica 6	Sujeción M16 con placa guía, tuerca y contratuercas incluidas