



Rodillo de Nylon 40mm / Con Cuerpo de Acero Galvanizado Resistente a la Corrosión

SKU: 1130-1015-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$139.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de acero galvanizado resistente a la corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Rodillo de nylon para deslizamiento suave <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso total de solo 0.27 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantenimiento obligatorio cada 6 meses <li style='margin-bottom: 5px;'>Piezas intercambiables para fácil mantenimiento </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 11301015001 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro del rodillo: 39 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total: 57 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro del eje: M16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de la placa guía: 24 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor de la placa guía: 20 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Par de apriete: 5,30 Nm </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Casa: 2 años <li style='margin-bottom: 5px;'>Condominio <20 unidades: 2 años <li style='margin-bottom: 5px;'>Condominio >20 unidades: 1 año <li style='margin-bottom: 5px;'>Empresa: 1 año <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacén: 2 años </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas correderas residenciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de puertas comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas de almacenes </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características del producto <li style='margin-bottom: 5px;'>El fabricante no responde por modificaciones parciales del producto <li style='margin-bottom: 5px;'>Las prestaciones declaradas son válidas solo si se siguen las instrucciones de instalación por personal calificado <li style='margin-bottom: 5px;'>El rodillo no tiene función de soporte de peso <li style='margin-bottom: 5px;'>Debe resistir pequeños choques o desequilibrios repentinos de la puerta </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='font-size: 14px; margin: 0;'>El cuerpo debe reciclarse como material ferroso y el rodillo como material plástico según las leyes vigentes en el país de instalación.</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UNI/EN ISO14000 </div> <div style='display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de acero galvanizado resistente a la corrosión para larga vida útil en exteriores
Característica 2	Rodillo de nylon para deslizamiento suave y reducción de ruido operativo
Característica 3	Peso de solo 0,27 kg que minimiza carga sobre la estructura de la puerta
Característica 4	Piezas intercambiables que simplifican mantenimiento y reducen tiempos de parada
Característica 5	Placa guía de 24 mm de ancho con espesor de 20 mm para estabilidad mecánica
Característica 6	Par de apriete especificado de 5,30 Nm para instalación segura y consistente