



RoIP W712, Gateway que permite la interconexión entre radios analógicos/digitales de dos vías y dispositivos de comunicación SIP, alta compatibilidad con radios.

SKU: W712 Marca: FANVIL Categoría: Gateways y ATAs

\$8,200.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="font-size: 16px; color: inherit; margin: 15px 0;">>LINKVIL W712 es un Gateway RoIP con módulos de radio y SIP incorporados, que permite la interconexión entre radios bidireccionales analógicas/digitales y dispositivos de comunicación SIP. Pequeño, portátil y potente, el gateway W712 es compatible con las principales radios bidireccionales analógicas/DMR II digitales y es fácil de implementar y administrar. W712 ayuda a construir un sistema de comunicación interconectado sin cambiar los sistemas de comunicación analógicos y digitales existentes. Es adecuado para la comunicación interna en diferentes escenarios, como seguridad comunitaria, parques industriales, supermercados, hospitalidad, seguridad del campus, etc.</p> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Interconexión entre diferentes sistemas de comunicación</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0;">>Gateway RoIP W712 integra el módulo de radio en UHF 400-470 MHz y adopta el protocolo estándar SIP. Es compatible con la mayoría IP PBX convencionales, facilmente realiza la interconexión entre analogo/DMR II digital intercom y dispositivos de comunicación SiP.</p> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Plug and Play / Gestion Web Sencilla</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0;">>Con un módulo de radio inalámbrico incorporado, la puerta de enlace W712 RoIP es pequeña y portátil, similar al tamaño de un enrutador. W712 se puede implementar y administrar a través de la página web, logrando una fácil administración.</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Soporta grabacion llamada</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0;">>Gateway RoIP W712 está equipado con una interfaz USB y una interfaz de tarjeta TF que admite una capacidad de hasta 128 Gigas, que se puede utilizar para grabar las llamadas.</p> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Admite audio HD y detección activa de voz</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0;"> <li style="margin-bottom: 5px;">>Admite audio HD con G.722 y OPUS <li style="margin-bottom: 5px;">>Soporte VAD (detección activa de voz) </div> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones del producto</h3> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/643d01021b38c" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Recursos adicionales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">>img style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;" src="blob:https://erp..mx/2da4318e-49ff-4256-8e0c-752ca6d3c7ee" alt=""> <li style="margin-bottom: 5px;">>img style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;" src="blob:https://erp..mx/686a6d78-db42-404c-bf8b-9202a8adf516" alt=""> </div> </div> </div> <div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interconecta radios analógicas/DMR con redes SIP sin reemplazar infraestructura existente
Característica 2	Módulo UHF 400-470 MHz integrado para comunicación directa con radios bidireccionales
Característica 3	Compatible con IP PBX convencionales para integración con telefonía corporativa
Característica 4	Diseño portátil para despliegue rápido en campo o instalaciones fijas
Característica 5	Grabación de llamadas local hasta 128 GB para auditoría y cumplimiento
Característica 6	Administración simplificada para múltiples escenarios: seguridad, industria, hospitalidad