

Rollo de 100 Metros de LP195 de 50 Ohms | Cable Coaxial Profesional

SKU: LP195/100MTS Marca: LINKEDPRO Categoría: Coaxiales

Garantía: 3 años

$3,083.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La Columna Vertebral de cada Sistema de Radiocomunicación Profesional

El Cable Coaxial LP195 de 50 Ohms es un cable de radiofrecuencia de grado profesional diseñado para instalaciones de telecomunicaciones que exigen la menor pérdida de señal posible. Su construcción se basa en un dieléctrico de espuma de polietileno inyectado por gas, tecnología que permite superar las limitaciones y garantizar una transmisión fluida y de máxima fidelidad. El conductor central es un núcleo sólido de aluminio revestido de cobre (CCA), que maximiza la conductividad y reduce el peso físico del cable, facilitando su manipulación en tendidos extensos. Incorpora un doble blindaje profesional compuesto por una malla de aluminio recubierto de cobre estañado acoplada a una cinta de blindaje, aislando por completo la señal de interferencias externas (RFI/EMI). Su cubierta exterior robusta está diseñada para soportar los rayos UV y condiciones climáticas extremas, lo que lo hace apto tanto para tendidos interiores como exteriores. Es una solución idónea para proyectos de radiocomunicación, sistemas de antenas y redes inalámbricas donde la estabilidad de la impedancia y la integridad de la señal son críticas.

Características Generales
Tipo de producto: Cable coaxial de radiofrecuencia
Impedancia nominal: 50 Ohms
Dieléctrico: Espuma de polietileno inyectado por gas
Conductor central: Núcleo sólido de aluminio revestido de cobre (CCA)
Blindaje: Doble blindaje profesional (malla cobre estañado + cinta de Aluminio blindaje)
Cubierta exterior: Robusta, resistente a rayos UV y condiciones climáticas extremas
Aplicación: Tendencias interiores y exteriores

Desempeño y Construcción
Impedancia nominal: 50 Ohms
Pérdida de señal: Ultra baja.
Dieléctrico: Espuma de polietileno inyectado por gas
Conductor: Núcleo sólido de aluminio revestido de cobre (CCA)
Conductividad: Maximizada por el revestimiento de cobre sobre núcleo de aluminio
Blindaje: Malla cobre estañado + cinta de blindaje

Físicas y Ambientales
Cubierta exterior: Robusta, diseñada para soportar rayos UV
Resistencia climática: Condiciones climáticas extremas
Instalación: Apta para tendidos interiores y exteriores
Conductor: Aluminio revestido de cobre (CCA), núcleo sólido
Blindaje: Malla de cobre estañado

Aplicaciones
Instalaciones de telecomunicaciones de baja pérdida
Proyectos de radiocomunicación
Sistemas de antenas
Redes inalámbricas
Equipos de radiofrecuencia profesional
Tendidos interiores y exteriores