

Cable Coaxial / 50 Ohms / Rollo 15 m (49.2 ft) / Conductor CCA / Doble Blindaje / Grado Profesional

SKU: LP240*15MTS Marca: LINKEDPRO Categoría: Coaxiales

Garantía: 3 años

$471.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El cable coaxial LP240 de 50 Ohms es un cable de radiofrecuencia de grado profesional diseñado para instalaciones de telecomunicaciones que requieren la menor pérdida de señal posible. Su construcción se basa en un dieléctrico de espuma de polietileno inyectado por gas, tecnología que permite superar las limitaciones convencionales y garantizar una transmisión fluida y de máxima fidelidad. El conductor central es un núcleo sólido de aluminio revestido de cobre (CCA), que maximiza la conductividad y reduce el peso físico del cable, facilitando su manipulación en tendidos extensos. Incorpora un doble blindaje profesional compuesto por una malla de aluminio recubierto de cobre estañado, orientado a mantener la integridad de la señal frente a interferencias externas. Se suministra en rollo de 15 metros (49.2 ft), con resistencia óptima en toda su longitud y una construcción robusta pensada para entornos exigentes.

Características Generales
Impedancia nominal de 50 Ohms para sistemas de radiocomunicación profesional
Conductor central sólido de aluminio revestido de cobre (CCA) de alta conductividad
Dieléctrico de espuma de polietileno inyectado por gas para baja pérdida de señal
Doble blindaje con malla de aluminio recubierto de cobre estañado
Resistencia óptima y uniforme en toda la longitud del tendido
Diseño robusto y construcción duradera para entornos exigentes
Peso reducido que facilita la manipulación e instalación en tendidos extensos
Presentación en rollo de 15 metros (49.2 ft)

Desempeño
Impedancia: 50 Ohms
Tipo: cable de radiofrecuencia grado profesional
Baja pérdida de señal en toda la longitud
Transmisión fluida y de máxima fidelidad
Resistencia óptima en tendidos extensos

Físicas y de Construcción
Longitud: 15 m (49.2 ft)
Conductor central: aluminio sólido revestido de cobre (CCA)
Dieléctrico: espuma de polietileno inyectado por gas
Blindaje: doble, malla de aluminio recubierto de cobre estañado
Peso reducido para facilitar su manipulación

Contenido del Paquete
Rollo de 15 m (49.2 ft) de cable coaxial LP240
Impedancia de 50 Ohms