



Rollo de 15 Metros de Tubo Capilar de 3/8 de Pulgada

SKU: RP-5219 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detectores por Aspiración

\$3,389.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rollo de 15 metros de longitud <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubo capilar de 3/8 de pulgada <li style='margin-bottom: 5px;'>Material ideal para sistemas de refrigeración <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta resistencia a la presión interna <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexible para fácil instalación y manejo </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 15 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 3/8 de pulgada <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: CPVC <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Sistemas de detección de humo por aspiración <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: Alta presión interna <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexibilidad: Para instalación y manejo fácil <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Para sistemas de refrigeración </div> </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información Adicional</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Part Number: RP5219 <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Para sistemas de detección de humo por aspiración <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Con sistemas de detección de humo por aspiración <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Comerciales e industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción: CPVC especial para detección de incendios <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas: Cumple con NFPA y UL Listed </div> </div> <!-- Sección de imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imagen del Producto</h3> </div> </div> <!-- Sección de beneficios --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios del Producto</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado específicamente para sistemas de detección de humo por aspiración <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación y manejo gracias a su flexibilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Material resistente a altas presiones internas <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con normas NFPA y está UL Listed <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en Estados Unidos con materiales especializados </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de detección de humo por aspiración <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones comerciales e industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Espacios confinados <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de refrigeración <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de detección de incendios </div> <!-- Sección de información de fabricación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información de Fabricación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>País de Origen: Estados Unidos <li style='margin-bottom: 5px;'>Estado: Carolina del Norte <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: CPVC especializado <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al fuego: Material resistente al fuego <li style='margin-bottom: 5px;'>Costo: Garantía de menor costo </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material CPVC especializado para detección de incendios
Característica 2	Alta resistencia a presión interna sostenida
Característica 3	Flexibilidad optimizada para instalación en espacios reducidos
Característica 4	Cumplimiento normativo NFPA y certificación UL Listed
Característica 5	Compatible con sistemas de detección de humo por aspiración
Característica 6	Construcción para aplicaciones comerciales e industriales