



Rollo de 330 pies de microtubo de 6 mm

SKU: VSP-990-330 Marca: XTRALIS Categoría: Detectores por Aspiración

\$2,865.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Rollo de microtubo de 330 pies<li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro de 6 mm para mejor flujo<li style='margin-bottom: 5px;*>Alta flexibilidad para instalación sencilla<li style='margin-bottom: 5px;*>Material resistente a rayos UV<li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para sistemas de riego eficientes</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro: 6 mm OD x 4 mm ID<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.009 libras por pie<li style='margin-bottom: 5px;*>Radio de curvatura: 5.0 pulgadas<li style='margin-bottom: 5px;*>Densidad: 0.99 g/cm³<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a la tracción: >2000 psi<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a compresión: Clase 1<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a impacto: Clase 1<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura: Clase 31</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Propiedades del material</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Índice de fluidez (190°C/2.4 kg): 0.3 g/10 min<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a grietas por estrés: >200 horas<li style='margin-bottom: 5px;*>Índice de densidad óptica: <0.15<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a la propagación de llama: <5 pies</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Listas y aprobaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Plenum rated<li style='margin-bottom: 5px;*>UL 1820<li style='margin-bottom: 5px;*>Flame retardant<li style='margin-bottom: 5px;*>NFPA 90A<li style='margin-bottom: 5px;*>EN 54-20:2006 (cláusula 5.7)<li style='margin-bottom: 5px;*>BS EN 61386-1:2007 (cláusulas 10.2, 10.3 y 12.2)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características adicionales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tubos de polietileno de alta calidad con resistencia a grietas por estrés<li style='margin-bottom: 5px;*>Marcado con sistema de identificación único y marcas de distancia<li style='margin-bottom: 5px;*>Color negro con rayas rojas para detección de humo<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con códigos globales de instalación<li style='margin-bottom: 5px;*>Sin componentes activos, sin necesidad de cableado eléctrico</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Información de pedido</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>VSP-990-330: VESDA-E VEA 6mm Microbore Tube UL-compliant Plenum-rated (330ft)</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flujo optimizado con diámetro de 6 mm exterior
Característica 2	Alta flexibilidad que simplifica instalaciones complejas
Característica 3	Material resistente a rayos UV para uso prolongado en exterior
Característica 4	Cumplimiento con UL 1820 y NFPA 90A para máxima seguridad
Característica 5	Resistencia a la tracción superior a 2000 psi
Característica 6	Clasificación plenum para aplicaciones en espacios de aire acondicionado