



SKU: TUBING-250 Marca: XTRALIS Categoría: Detectores por Aspiración

\$9,644.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 300px; min-width: 280px;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Características Principales</h3> <div style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Tubo de polietileno negro FPE clasificado <li style="margin-bottom: 5px;"/>1/2" O.D X 3/8" ID dimensiones precisas <li style="margin-bottom: 5px;"/>76 metros de longitud por rollo <div style="margin-bottom: 5px;"/>Compatible con estándar PIP-015</div> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Conducción eficiente de fluidos a baja presión </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Material: Polietileno <li style="margin-bottom: 5px;"/>Color: Negro <li style="margin-bottom: 5px;"/>Diámetro Exterior: 1/2" (12.7mm) <li style="margin-bottom: 5px;"/>Diámetro Interior: 3/8" (9.5mm) <li style="margin-bottom: 5px;"/>Clasificación: FPE <li style="margin-bottom: 5px;"/>Longitud por rollo: 76 metros <li style="margin-bottom: 5px;"/>Compatibilidad: Sistema VESDA y estándar PIP-015 </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/>Aplicaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"/> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Sistemas de detección de humo por aspiración <li style="margin-bottom: 5px;"/>Instalaciones con requisitos de detección temprana de incendios <li style="margin-bottom: 5px;"/>Ambientes con alta circulación de aire <li style="margin-bottom: 5px;"/>Instalaciones donde se requiere detección de humo en espacios críticos </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/>Ventajas del Sistema</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"/> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Conducción eficiente de muestras de aire <li style="margin-bottom: 5px;"/>Fácil instalación con herramientas básicas <li style="margin-bottom: 5px;"/>Resistente a la corrosión y químicos <li style="margin-bottom: 5px;"/>Diseñado para aplicaciones exigentes <li style="margin-bottom: 5px;"/>Compatible con software de modelado ASPIRE </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/>Compatibilidad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"/> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Componentes estándar del sistema VESDA <li style="margin-bottom: 5px;"/>Sistemas de detección con muestreo por aspiración <li style="margin-bottom: 5px;"/>Estándar PIP-015 <li style="margin-bottom: 5px;"/>Dimensiones <li style="margin-bottom: 5px;"/>Diámetro Interior <li style="margin-bottom: 5px;"/>Diámetro Exterior <li style="margin-bottom: 5px;"/>Longitud por rollo <li style="margin-bottom: 5px;"/>Propiedades Físicas <li style="margin-bottom: 5px;"/>Resistencia a impactos y fatiga <li style="margin-bottom: 5px;"/>Baja absorción de humedad <li style="margin-bottom: 5px;"/>Resistente a la mayoría de químicos <li style="margin-bottom: 5px;"/>Rango de Temperatura <li style="margin-bottom: 5px;"/>Rango de operación <li style="margin-bottom: 5px;"/>Resistente a temperaturas extremas <li style="margin-bottom: 5px;"/>No requiere precauciones especiales en la mayoría de ambientes <li style="margin-bottom: 5px;"/>UL1887 Listed para áreas con clasificación Plenum <li style="margin-bottom: 5px;"/>Cumple con NFPA 72 <li style="margin-bottom: 5px;"/>Construcción FPE (Flame Propagation Exceeds) <li style="margin-bottom: 5px;"/>Instalación <li style="margin-bottom: 5px;"/>Uso de solvente cementicio para uniones <li style="margin-bottom: 5px;"/>Recomendado soporte <li style="margin-bottom: 5px;"/>Compatible con sistema de etiquetado VESDA <li style="margin-bottom: 5px;"/>Rendimiento <li style="margin-bottom: 5px;"/>Baja resistencia al flujo de aire <li style="margin-bottom: 5px;"/>Superficies interiores extremadamente lisas <li style="margin-bottom: 5px;"/>Máximo rendimiento en sistemas VESDA <li style="margin-bottom: 5px;"/>Generación de humo <li style="margin-bottom: 5px;"/>Viaje de llama <li style="margin-bottom: 5px;"/>Densidad óptica <li style="margin-bottom: 5px;"/>Propiedades Mecánicas <li style="margin-bottom: 5px;"/>Módulo de elasticidad <li style="margin-bottom: 5px;"/>Resistencia a la compresión <li style="margin-bottom: 5px;"/>Impacto Izod <li style="margin-bottom: 5px;"/>Coeficiente de expansión lineal <li style="margin-bottom: 5px;"/>Índice de oxígeno limitante <li style="margin-bottom: 5px;"/>Propagación de llama <li style="margin-bottom: 5px;"/>No pintar el tubo <li style="margin-bottom: 5px;"/>Usar soportes cada 5 pies (1.5m) <li style="margin-bottom: 5px;"/>Verificar compatibilidad con otros componentes del sistema <li style="margin-bottom: 5px;"/>Seguir normas locales de instalación </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/>Recomendaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"/> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Usar soportes cada 5 pies (1.5m) de tubería <li style="margin-bottom: 5px;"/>Verificar compatibilidad con otros componentes del sistema <li style="margin-bottom: 5px;"/>Seguir normas locales de instalación </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/>Resistencia al Fuego</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"/> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Resistencia al fuego <li style="margin-bottom: 5px;"/>Resistencia a la compresión <li style="margin-bottom: 5px;"/>Impacto Izod <li style="margin-bottom: 5px;"/>Coeficiente de expansión lineal <li style="margin-bottom: 5px;"/>Índice de oxígeno limitante <li style="margin-bottom: 5px;"/>Propagación de llama <li style="margin-bottom: 5px;"/>No pintar el tubo <li style="margin-bottom: 5px;"/>Usar soportes cada 5 pies (1.5m) de tubería <li style="margin-bottom: 5px;"/>Verificar compatibilidad con otros componentes del sistema <li style="margin-bottom: 5px;"/>Seguir normas locales de instalación </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/>Resistencia al Fuego</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"/> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Resistencia al fuego <li style="margin-bottom: 5px;"/>Resistencia a la compresión <li style="margin-bottom: 5px;"/>Impacto Izod <li style="margin-bottom: 5px;"/>Coeficiente de expansión lineal <li style="margin-bottom: 5px;"/>Índice de oxígeno limitante <li style="margin-bottom: 5px;"/>Propagación de llama <li style="margin-bottom: 5px;"/>No pintar el tubo <li style="margin-bottom: 5px;"/>Usar soportes cada 5 pies (1.5m) de tubería <li style="margin-bottom: 5px;"/>Verificar

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conducción eficiente de muestras de aire a baja presión para detección temprana
Característica 2	Resistencia a químicos y temperaturas extremas en ambientes críticos
Característica 3	Dimensiones precisas 1/2" OD x 3/8" ID para conexiones estandarizadas
Característica 4	Instalación simplificada en espacios con alta circulación de aire
Característica 5	Material FPE clasificado para aplicaciones de seguridad contra incendios
Característica 6	Longitud continua de 76 m que reduce uniones y puntos de fallo potenciales