



Rollo de cable grado marino calibre 14 en color rojo de 100 pies (30.48 m).

SKU: A1014T-01-100 Marca: COBRA WIRE & CABLE Categoría: Fuentes - Cargadores

\$586.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable eléctrico primario de grado marino con forro de PVC rojo retardante de llama, diseñado para instalaciones en embarcaciones y entornos sometidos a condiciones húmedas, abrasivas y químicamente agresivas. Conductor de cobre estañado clase K con trenzado fino que garantiza alta flexibilidad para enrutamiento en espacios reducidos, al tiempo que ofrece resistencia superior a la oxidación y absorción de corriente. Clasificado para 600 V con temperaturas de operación de 105 °C en seco y 75 °C en húmedo. Cumple con estándares UL 1015, UL 1028, UL 1230 y UL 1231. Peso: 2.5 lb (5.51 kg).

Características Generales

Cable primario marino 14 AWG, rollo de 100 ft (30.48 m)

Cubierta de PVC roja retardante de llama

Conductor de cobre estañado clase K, trenzado fino

Clasificación 600 V, 105 °C seco, 75 °C húmedo

Cumple UL 1015, UL 1028, UL 1230, UL 1231

Resistente a humedad, abrasión, ácido, diesel y aceite

Peso: 2.5 lb (5.51 kg)

Desempeño Eléctrico

Calibre: 14 AWG

Voltaje: 600 V

Temperatura seca: 105 °C

Temperatura húmeda: 75 °C

Físicas y Materiales

Longitud: 100 ft (30.48 m)

Peso: 2.5 lb (5.51 kg)

Conductor: Cobre estañado clase K, trenzado fino

Cubierta: PVC rojo retardante de llama

Resistencia: humedad, abrasión, ácido, diesel, aceite

Certificaciones y Estándares

UL 1015

UL 1028

UL 1230

UL 1231

Grado marino

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobre estañado clase K finamente trenzado para máxima flexibilidad en rutado
Característica 2	Cubierta PVC roja retardante de llama con resistencia a abrasión y humedad
Característica 3	Immunidad química contra ácido, diesel y aceite para entornos hostiles
Característica 4	Clasificación dual 105 °C seco y 75 °C húmedo para operación continua confiable
Característica 5	Certificación UL 1015, UL 1028, UL 1230 y UL 1231 para cumplimiento normativo
Característica 6	Diseño marino con protección anticorrosión por oxidación y absorción