



Rollo de cable plano grado marino calibre 14, de 2 conductores (rojo y amarillo) de 100 pies (30.48 m).

SKU: B7W14T-20-100 Marca: COBRA WIRE & CABLE Categoría: Fuentes - Cargadores

\$1,721.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cable eléctrico plano de 2 conductores (rojo y amarillo) de grado marino<li style='margin-bottom: 5px;'>El cable para embarcaciones Cobra cumple o supera los requisitos de ABYC, UL y la Guardia Costera<li style='margin-bottom: 5px;'>Producto ofrece un compuesto de cloruro de polivinilo retardante de llama exclusivo (VW-1) y es resistente a la humedad, la abrasión, los ácidos, el combustible diésel y el aceite<li style='margin-bottom: 5px;'>Extremadamente flexible y fácil de trabajar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cable primario marino: Calibre 14<li style='margin-bottom: 5px;'>Conductor: Cobre estañado clase K<li style='margin-bottom: 5px;'>Norma: UL 1426<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación: UL BC-5W2<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 600 voltios<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: 105 ºC seco, 75 ºC húmedo</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 14<li style='margin-bottom: 5px;'>Conductores: 2 conductores (rojo y amarillo)<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 100 pies (30.48 m)<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 6 lbs</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobre estañado clase K para máxima conductividad
Característica 2	Compuesto PVC VW-1 retardante de llama
Característica 3	Resistente a humedad, abrasión y químicos
Característica 4	Certificación UL 1426 y BC-5W2
Característica 5	Cumple normas ABYC, UL y Guardia Costera
Característica 6	Flexibilidad extrema para instalación sencilla