



Rollo de Cinta de Contacto, de 15 Pies (4.5m) de Largo, 19.1 mm de Ancho, Color Blanco

SKU: HLS-15R10 Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$826.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 0 20px 0; color: inherit;'>El rollo de cinta de contacto Tak-Ty® está construida con un material suave de primera calidad que es seguro para usar en cables de alto rendimiento, para proteger contra la tensión excesiva. Es ajustable, liberable y reutilizable, lo que la hace ideal para aplicaciones que requieren movimientos, adiciones o cambios frecuentes.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiente: Interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Nailon <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura máxima de instalación (°C): 104 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura mínima de instalación (°C): -18 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia mínima a la tracción del bucle (N): 222 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia mínima a la tracción del bucle (lb): 50 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total (pulg.): 180 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud Total (mm): 4.572 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho del cuerpo (pulg.): 0.75 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho del cuerpo (mm): 19.1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Grosor del cuerpo (pulg.): 0.1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Grosor del cuerpo (mm): 2.5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con: RoHS </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material suave seguro para cables de alto rendimiento
Característica 2	Ajustable, liberable y reutilizable para cambios frecuentes
Característica 3	Rango térmico extendido de -18 °C a 104 °C
Característica 4	Resistencia a tracción del bucle de 222 N (50 lb)
Característica 5	Cumplimiento con estándar RoHS de materiales
Característica 6	Diseño compacto de 19.1 mm x 2.5 mm