



Rollo de Cinta de Contacto, de 15 Pies (4.5m) de Largo, 19.1 mm de Ancho, Color Negro

SKU: HLS-15R0 Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$272.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Descripción General</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 15px;*>Las cintas de contacto Tak-Ty® están construidas con un material suave de primera calidad, seguro para usar en cables de alto rendimiento, protegiendo contra la tensión excesiva. Es ajustable, liberable y reutilizable, ideal para aplicaciones que requieren movimientos, adiciones o cambios frecuentes.</p> </div> <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 10px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Nailon <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño ajustable, liberador y reutilizable <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia mínima a la tensión: 22 N (50 lb) <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura de funcionamiento: -18°C a 104°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con RoHS </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 10px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Ambiente: Interior <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Nailon <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de instalación: -18°C a 104°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de funcionamiento: -18°C a 104°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a la tensión: 22 N (50 lb) <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud total: 15 pies (4.5 m) <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho del cuerpo: 19.1 mm (0.75 pulg.) <li style='margin-bottom: 5px;*>Grosor del cuerpo: 2.5 mm (0.1 pulg.) </div> <!-- Detalles de diseño --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Diseño y Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de alta calidad seguro para cables de alto rendimiento <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño de cinta continua para aplicación flexible <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad para sellarse más de 100 veces <li style='margin-bottom: 5px;*>Mantiene su resistencia incluso a altas temperaturas </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Opciones de color</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Negro (modelo HLS15R0) <li style='margin-bottom: 5px;*>Rojo <li style='margin-bottom: 5px;*>Amarillo <li style='margin-bottom: 5px;*>Azul <li style='margin-bottom: 5px;*>Blanco <li style='margin-bottom: 5px;*>Erika Violeta <li style='margin-bottom: 5px;*>Lima Verde <li style='margin-bottom: 5px;*>Aqua </div> <!-- Especificaciones adicionales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Adicionales</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px; margin-top: 15px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;*> <strong style='color: inherit;*>Rango de Temperatura <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 8px; margin-bottom: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación: -18°C a 104°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Funcionamiento: -18°C a 104°C </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;*> <strong style='color: inherit;*>Resistencia Mecánica <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 8px; margin-bottom: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Mínima tensión: 22 N (50 lb) </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;*> <strong style='color: inherit;*>Dimensiones <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 8px; margin-bottom: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 15 pies (4.5 m) <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 19.1 mm (0.75 pulg.) <li style='margin-bottom: 5px;*>Grosor: 2.5 mm (0.1 pulg.) </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material de nylon suave de alta calidad
Característica 2	Ajustable, liberable y reutilizable
Característica 3	Resistencia a tensión de 22 N (50 lb)
Característica 4	Rango térmico operativo -18°C a 104°C
Característica 5	Diseño continuo para uso flexible
Característica 6	Sellado repetido más de 100 veces