



Rollo de Cinta de Contacto, de 75 Pies (22.9m) de Largo, 19.1 mm de Ancho, Color Negro

SKU: HLS-75R0 Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$1,087.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Las cintas de contacto Tak-Ty® están construidas con un material suave de primera calidad, seguro para usar en cables de alto rendimiento y protegen contra la tensión excesiva. Son ajustables, liberables y reutilizables, ideales para aplicaciones con movimientos, adiciones o cambios frecuentes.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Nylon <li style='margin-bottom: 5px;'>Reutilizable: Sí, se puede sellar más de 100 veces <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia mínima a tensión: 22 N (50 lb) <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura operativa: -18°C a 104°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total: 22.86 m (900 pulg.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho del cuerpo: 19.1 mm (0.75 pulg.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con: RoHS </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones dimensionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total: 22.86 m (900 pulg.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho del cuerpo: 19.1 mm (0.75 pulg.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Grosor del cuerpo: 2.5 mm (0.1 pulg.) </div> <!-- Sección de rendimiento --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones de rendimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia mínima a tensión: 22 N (50 lb) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura máxima de instalación: 104°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura mínima de instalación: -18°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura máxima de funcionamiento: 104°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura mínima de funcionamiento: -18°C </div> <!-- Sección de opciones de color --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Opciones de color</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Rojo <li style='margin-bottom: 5px;'>Amarillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Azul <li style='margin-bottom: 5px;'>Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Violeta Erika <li style='margin-bottom: 5px;'>Verde lima <li style='margin-bottom: 5px;'>Aqua </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones recomendadas</h3> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Ideal para organización de cables en entornos interiores donde se requieran movimientos frecuentes, cambios o reorganizaciones. Adecuado para aplicaciones donde se necesita identificación visual y protección de cables sensibles.</p> </div> <!-- Sección de beneficios --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material suave que protege los cables sensibles <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño reutilizable que permite hasta 100 ciclos de apertura y cierre <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantiene su resistencia incluso a altas temperaturas <li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones de colores que facilitan la identificación y trazabilidad de cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Método económico para agrupar cables de manera adecuada </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material de nylon suave seguro para cables de alto rendimiento
Característica 2	Reutilizable con más de 100 ciclos de sellado
Característica 3	Liberable para cambios y movimientos frecuentes
Característica 4	Resistencia a tensión de 22 N (50 lb)
Característica 5	Rango operativo -18°C a 104°C
Característica 6	Cumplimiento RoHS para instalaciones profesionales