



Rollo de Desoldar Chemtronics, 100 ft, 30 mts, 0.075 inches.

SKU: 237-SO-086 Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$2,290.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características del producto</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Carretes Chem-Wik Rosin de 5' empacados en bobinas disipadoras de estática seguras contra descargas electrostáticas (ESD) <li style='margin-bottom: 5px;*>Requiere poca o ninguna limpieza posterior a la soldadura, sin residuos corrosivos <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño de tejido optimizado para una absorción y transferencia de calor más rápidas <li style='margin-bottom: 5px;*>Libre de haluros <li style='margin-bottom: 5px;*>Recubierto con fundente de colofonia tipo R no corrosivo de ultra alta pureza <li style='margin-bottom: 5px;*>Elimina rápida y completamente la soldadura. <li style='margin-bottom: 5px;*>La acción de absorción rápida protege los componentes del daño por calor nocivo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción del producto</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>La malla desoldadora Chem-Wik garantiza una desoldadura rápida y segura con una trenza de cobre libre de oxígeno ultrapuro que elimina rápida y completamente la soldadura de las placas de circuito y los componentes. Su acción de absorción rápida protege los componentes del daño por calor nocivo. <li style='margin-bottom: 5px;*>Toda la malla está sellada en un empaque purgado con nitrógeno para evitar la corrosión y la pérdida de rendimiento por la humedad y el oxígeno. </div> <!-- Separador --> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 100 pies <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 0.075 <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Almohadillas Medianas <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Etiqueta verde <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de fundente: colofonia tipo R <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Cobre <li style='margin-bottom: 5px;*>Cantidad del paquete: 1 por paquete. <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de paquete: Carrete <li style='margin-bottom: 5px;*>Cantidad: 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Conformidad con RoHS: Sí <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño: #3 </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Malla de cobre ultrapuro libre de oxígeno
Característica 2	Absorción rápida que protege componentes del calor
Característica 3	Empaque purgado con nitrógeno para mayor pureza
Característica 4	Diseño de tejido optimizado para transferencia térmica eficiente
Característica 5	Requiere poca o ninguna limpieza posterior a la soldadura
Característica 6	Bobinas disipadoras de estática seguras contra descargas electrostáticas