



Rollo de Fibra Óptica Drop Redonda G657A2 Monomodo Simplex de 100 Metros (328.08 Pies) con Conectores SC/APC-SC/APC para Instalaciones Aéreas, Subterráneas o a la Intemperie

SKU: LP-100-SCA Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$688.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra Óptica Drop G.657A2 Redonda <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: SC/APC <li style='margin-bottom: 5px;'>Forro: LS0H (Bajo Humo, Cero Halógenos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión Máxima: 600N <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Interior/Exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Temperatura: -20°C a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>1 hilo (unifibra) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 5 ± 0.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al aplastamiento: 1000N <li style='margin-bottom: 5px;'>Span 80 <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de inserción: $\leq 0.3 + 0.4 \times L / 1000\text{dB}$, @1310nm $\leq 0.3 + 0.3 \times L / 1000\text{dB}$, @1550nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de retorno: $\geq 50\text{dB}$ according to IEC-61300-3-6 SC UPC </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Preformado compatible</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>LP-RP0406 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Forro LS0H bajo humo y cero halógenos
Característica 2	Resistencia a tensión de 600N
Característica 3	Rango operativo -20°C a +60°C
Característica 4	Resistencia al aplastamiento de 1000N
Característica 5	Pérdida de inserción ?0.3 dB en 1310/1550 nm
Característica 6	Compatible con preformado LP-RP0406