



Rollo de Fibra Óptica Drop Redonda G657A2 Monomodo Simplex de 100 Metros (328.08 Pies) con Conectores SC/UPC-SC/UPC para Instalaciones Aéreas, Subterráneas o a la Intemperie

SKU: LP-100-SCU Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$745.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El cable de fibra óptica tipo Drop Auto-Soportado, es ideal para llegar de manera aérea desde el NAP a edificios, casas, oficinas, etc. en aplicaciones FTTx.

Características:

- Fibra Óptica Drop G.657A2 Redonda
- Conector: SC/UPC
- Forro: LS0H (Bajo Humo, Cero Halógenos)
- Tensión Máxima: 600N
- Aplicaciones: Interior/Exterior
- Rango de Temperatura: -20°C a +60°C
- 1 hilo (unifibra)
- Diámetro: 5 ± 0.2 mm
- Resistencia al aplastamiento: 1000N
- Dimensiones (mm): 1160 x 845 x 1800
- Perdida de inserción: ≤ 0.3+0.4*L/1000dB, @1310nm
- Perdida de retorno: ≥ 50dB according to IEC-61300-3-6 SC UPC

Compatibilidad:

Preformado compatible:

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Forro LS0H para baja emisión de humo y cero halógenos
Característica 2	Resistencia a tensión de 600N para instalaciones aéreas
Característica 3	Rango térmico operativo de -20°C a +60°C
Característica 4	Resistencia al aplastamiento de 1000N en 10 cm
Característica 5	Diámetro compacto de 5 mm para fácil instalación
Característica 6	Compatible con preformado LP-RP0406