



Rollo de Fibra Óptica Drop Redonda G657A2 Monomodo Simplex de 150 Metros (492.13 Pies) con Conectores SC/APC-SC/APC para Instalaciones Aéreas, Subterráneas o a la Intemperie

SKU: LP-150-SCA Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$1,035.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;*>El cable de fibra óptica tipo Drop Auto-Soportado, es ideal para llegar de manera aérea desde el NAP a edificios, casas, oficinas, etc. en aplicaciones FTTx.</p> src='https://ftp3..mx/usuarios/orobles/LinkedPro/linkedpro_logo.png' alt=''></div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fibra Óptica Drop G.657A2 Redonda <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: SC/APC <li style='margin-bottom: 5px;*>Forro: LS0H (Bajo Humo, Cero Halógenos) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión Máxima: 600N <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones: Interior/Exterior <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Temperatura: -20°C a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al aplastamiento: 1000N <li style='margin-bottom: 5px;*>Span 80 <li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de inserción: $\leq 0.3 + 0.4 \cdot L/1000\text{dB}$, @1310nm$\leq 0.3 + 0.3 \cdot L/1000\text{dB}$, @1550nm <li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de retorno: $\geq 50\text{dB}$ according to IEC-61300-3-6 SC UPC </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Preformado compatible: LP-RP0406 </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Forro LS0H ignífugo libre de halógenos para mayor seguridad
Característica 2	Resistencia a tensión de 600N para instalaciones exigentes
Característica 3	Operación de -20°C a +60°C en condiciones extremas
Característica 4	Diseño unifibra con diámetro compacto de 5±0.2 mm
Característica 5	Resistencia al aplastamiento de 1000N/80mm para protección mecánica
Característica 6	Pérdida de retorno 750 dB según IEC-61300-3-6 para señal óptica estable