



Rollo de Fibra Óptica Drop Redonda G657A2 Monomodo Simplex de 150 Metros (492.13 Pies) con Conectores SC/UPC-SC/UPC para Instalaciones Aéreas, Subterráneas o a la Intemperie

SKU: LP-150-SCU Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$1,221.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo --> <div style='width: 100%; margin: 20px 0;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/orobles/LinkedPro/linkedpro_logo.png' alt='Logo LinkedPro'> </div> <!-- Descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px;*> El cable de fibra óptica tipo Drop Auto-Soportado, es ideal para llegar de manera aérea desde el NAP a edificios, casas, oficinas, etc. en aplicaciones FTTx. </p> </div> <!-- Características --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fibra Óptica Drop G.657A2 Redonda <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: SC/UPC <li style='margin-bottom: 5px;*>Forro: LS0H (Bajo Humo, Cero Halógenos) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión Máxima: 600N <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones: Interior/Exterior <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Temperatura: -20°C a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>1 hilo (unifibra) <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro: 5 ± 0.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al aplastamiento: 1000N <li style='margin-bottom: 5px;*>Span: 80 <li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de inserción: ≤=0.3+0.4*L/1000dB, @1310nm ≤=0.3+0.3*L/1000dB, @1550nm <li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de retorno: ≥=50dB according to IEC-61300-3-6 SC UPC </div> <!-- Tensores compatibles --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tensores compatibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> LP-DWC <li style='margin-bottom: 5px;*> LP-DWC2 </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra Óptica Drop G.657A2 Redonda
Característica 2	Conector SC/UPC para fácil instalación
Característica 3	Forro LS0H ignífugo y ecológico
Característica 4	Resistencia a tensión de 600N
Característica 5	Rango térmico -20°C a +60°C
Característica 6	Diseño compacto de 5 mm de diámetro