



SKU: LP-200-SCU Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

> Descripción </h3>
< El cable de fibra óptica tipo Drop Auto-Suportado, es ideal para llegar de manera aérea desde el NAP a edificios, casas, oficinas, etc. en aplicaciones FTTx.

<div>
 <div style="display: flex; flex-direction: column; padding: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">
 <Características</div>
 <div style="padding: 15px; color: inherit;">
 <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;">
 Fibra Óptica Drop G.6527 Redonda
 Tensión Máxima: 600N
 Aplicaciones: Interior/Exterior
 Rango de Temperatura: -20°C a +60°C
 Resistencia al aplastamiento: 1000N
 Pérdida de inserción: ≤0.3+0.4%
 Pérdida de retorno: ≥50dB
 Preformado compatible

 </div>
 </div>

<div>
 <div style="display: flex; flex-direction: column; padding: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">
 <Diámetro: 5 ± 0.2 mm</div>
 <div style="padding: 15px; color: inherit;">
 <p>Diámetro: 5 ± 0.2 mm</p>
 <p>Preformado compatible</p>
 </div>
 </div>

<div>
 <div style="display: flex; flex-direction: column; padding: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">
 <Resistencia al aplastamiento: 1000N</div>
 <div style="padding: 15px; color: inherit;">
 <p>Resistencia al aplastamiento: 1000N</p>
 <p>Preformado compatible</p>
 </div>
 </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores SC/UPC preformados para despliegue inmediato
Característica 2	Forro LS0H para seguridad en incendios sin halógenos
Característica 3	Resistencia 600N para tramos aéreos auto-soportados
Característica 4	Rango térmico -20°C a +60°C para intemperie extrema
Característica 5	Resistencia al aplastamiento 1000N/10cm para ductos subterráneos
Característica 6	Diámetro compacto 5mm para instalaciones FTTx discretas