



Rollo de Fibra Óptica Drop Redonda G657A2 Monomodo Simplex de 200 Metros con Conectores SC/APC-SC/APC para Instalaciones Aéreas, Subterráneas o a la Intemperie

SKU: LP-200-SCA Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$1,358.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo --> <div style='width: 100%; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> El cable de fibra óptica tipo Drop Auto-Soportado, es ideal para llegar de manera aérea desde el NAP a edificios, casas, oficinas, etc. en aplicaciones FTTx. </p> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> Conector: SC/APC <li style='margin-bottom: 5px;'> Forro: LS0H (Bajo Humo, Cero Halógenos) <li style='margin-bottom: 5px;'> Tensión Máxima: 600N <li style='margin-bottom: 5px;'> Aplicaciones: Interior/Exterior <li style='margin-bottom: 5px;'> Rango de Temperatura: -20°C a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'> Estructura: 1 hilo (unifibra) <li style='margin-bottom: 5px;'> Diámetro: 5 ± 0.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;'> Resistencia al Aplastamiento: 1000N <li style='margin-bottom: 5px;'> Span: 80 </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Pérdidas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> Pérdida de Inserción: <=0.3+0.4*L/1000dB, @1310nm <li style='margin-bottom: 5px;'> Pérdida de Retorno: >=50dB according to IEC-61300-3-6 SC UPC </div> </div> <!-- Preformado compatible --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Preformado compatible:</h3> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> LP-RP0406 </p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Forro LS0H para instalaciones seguras en espacios cerrados
Característica 2	Resistencia a tensión de 600N para tramos aéreos auto-soportados
Característica 3	Rango operativo -20°C a +60°C para condiciones climáticas extremas
Característica 4	Diámetro compacto de 5 mm para pasaje por ductos y canaletas
Característica 5	Resistencia al aplastamiento de 1000N para protección mecánica
Característica 6	Pérdida de retorno 750 dB según IEC-61300-3-6 para señal estable