



Rollo de Fibra Óptica Drop Redonda G657A2 Monomodo Simplex de 50 Metros (164 Pies) con Conectores SC/APC-SC/APC para Instalaciones Aéreas, Subterráneas o a la Intemperie

SKU: LP-50-SCA    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$348.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Fibra Óptica:</strong> Drop G.657A2 Redonda</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Conector:</strong> SC/APC</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Forro:</strong> LS0H (Bajo Humo, Cero Halógenos)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tensión Máxima:</strong> 600N</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Aplicaciones:</strong> Interior/Exterior</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Rango de Temperatura:</strong> -20°C a +60°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Cantidad de hilos:</strong> 1 (unifibra)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Diámetro:</strong> 5 ± 0.2 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Resistencia al aplastamiento:</strong> 1000N</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Span:</strong> 50</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Dimensiones:</strong> 1160 x 845 x 1800 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Pérdida de inserción:</strong> ≤0.3+0.4\*L/1000dB, @1310nm ≤0.3+0.3\*L/1000dB, @1550nm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Pérdida de retorno:</strong> ≥50dB according to IEC-61300-3-6 SC UPC</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Preformado compatible</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><a href='https://www..mx/products/218688' target='\_blank' rel='noopener' style='color: inherit; text-decoration: underline;'>LP-RP0406</a></li> </ul> </div> </div> <div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; margin-bottom: 30px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/orobles/LinkedPro/linkedpro\_logo.png' alt='Logo LinkedPro'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Bajo humo y cero halógenos para mayor seguridad            |
| Característica 2 | Resistencia a tensión de 600N para instalaciones exigentes |
| Característica 3 | Rango operativo -20°C a +60°C para climas extremos         |
| Característica 4 | Diámetro compacto de 5 mm facilita el tendido              |
| Característica 5 | Resistencia al aplastamiento de 1000N protege la fibra     |
| Característica 6 | Pérdida de retorno ≥50 dB según estándar IEC-61300-3-6     |