



Rollo de Fibra Óptica Drop Redonda G657A2 Monomodo Simplex de 50 Metros (164 Pies) con Conectores SC/UPC-SC/UPC para Instalaciones Aéreas, Subterráneas o a la Intemperie

SKU: LP-50-SCU Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable

\$355.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Logo --> <div style="margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- Descripción principal --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;">El cable de fibra óptica tipo Drop Auto-Soportado, es ideal para llegar de manera aérea desde el NAP a edificios, casas, oficinas, etc. en aplicaciones FTTx.</p> <!-- Características --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Conector: SC/UPC <li style="margin-bottom: 5px;">Forro: LS0H (Bajo Humo, Cero Halógenos) <li style="margin-bottom: 5px;">Tensión Máxima: 600N <li style="margin-bottom: 5px;">Aplicaciones: Interior/Exterior <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de Temperatura: -20°C a +60°C <li style="margin-bottom: 5px;">Composición: 1 hilo (unifibra) <li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro: 5 ± 0.2 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Resistencia al Aplastamiento: 1000N <li style="margin-bottom: 5px;">Span: 50 <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 1160 x 845 x 1800 mm </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Técnicas:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Pérdida de Inserción: ≤0.3+0.4*L/1000dB, @1310nm ≤0.3+0.3*L/1000dB, @1550nm <li style="margin-bottom: 5px;">Pérdida de Retorno: ≥50dB according to IEC-61300-3-6 SC UPC </div> <!-- Preformado compatible --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Preformado Compatible:</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;">LP-RP0406</p> </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Forro LS0H ignífugo sin halógenos
Característica 2	Resistencia intemperie y temperatura extrema
Característica 3	Diseño auto-soportado para aéreo
Característica 4	Pérdida de inserción mínima optimizada
Característica 5	Compatible con preformado LP-RP0406
Característica 6	Aplicaciones FTTx interior y exterior