



Rollo de Soldadura de 63% Sn y 37% Pb de 0.031" con 454 gr.

SKU: 488-SO-162 Categoría: Equipo para Soldar

\$2,159.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del producto</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de la soldadura hecha con una base de resina Activa con acción humectante excelente <li style='margin-bottom: 5px;'>Método de eliminación de residuos: No se requiere para la mayoría de las aplicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple Especificaciones: ROM1 por J-STD-004 <li style='margin-bottom: 5px;'>Usarse en s: platino, oro, cobre, soldadura de estaño, paladio, plata, níquel, cadmio, latón, plomo, bronce, rodio, berilio <li style='margin-bottom: 5px;'>Flujo: 44 <li style='margin-bottom: 5px;'>Flujo%: 3.3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo.- 66 Regular; 63% estaño, 37% aleación de plomo; (Plomo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Contiene plomo y halógeno <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: .031 pulgadas/0,80 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre 21; carrete de 1 lb </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resina activa con acción humectante excelente para flujo uniforme
Característica 2	No requiere limpieza de residuos en la mayoría de aplicaciones
Característica 3	Compatible con múltiples sustratos: cobre, plata, níquel, latón, oro, platino
Característica 4	Cumple especificación ROM1 J-STD-004 para soldadura electrónica
Característica 5	Aleación 63/37 con punto de fusión eutéctico óptimo
Característica 6	Carrete de 1 lb (454 g) para uso continuo en producción