



Rollo o carrete de 200 Metros de Retenida de 3/16" de Alta Resistencia, Galvanizado clase A.

SKU: SRET474CAM/200 Marca: CAMESA Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$4,998.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- ===== HERO ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center; margin-bottom: 52px;"><div style="flex: 1 1 340px; min-width: 300px;"></div><div style="flex: 1 1 340px; min-width: 300px;"><p style="font-size: 13px; letter-spacing: 2.5px; text-transform: uppercase; color: #1F4E79; margin: 0 0 12px;">SRET474CAM/200 · Accesorios para Torres Arriostradas</p><h2 style="font-size: 34px; line-height: 1.2; margin: 0 0 16px; color: inherit; font-weight: 600;">La retenida que sostiene torres enteras.</h2><p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0 0 22px;">Siete hilos de acero trenzados en una sola construcción 1x7. Carga a ruptura de 1,294 kg (2,850 lb). Un rollo continuo de 200 metros, galvanizado Clase A, listo para el arriostre de tu torre.</p><div><div style="border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.35); padding: 9px 0; font-size: 15px; color: inherit;">Construcción 1x7: siete hilos de acero trenzados</div><div style="border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.35); padding: 9px 0; font-size: 15px; color: inherit;">>1,294 kg (2,850 lb): carga a ruptura</div><div style="border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.35); padding: 9px 0; font-size: 15px; color: inherit;">Galvanizado Clase A: protección contra la corrosión</div><div style="border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.35); padding: 9px 0; font-size: 15px; color: inherit;">>200 metros: tramo continuo, sin empalmes</div></div></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 56px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.35); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.35);"><div style="flex: 1 1 150px; text-align: center; padding: 20px 8px;"><div style="font-size: 26px; font-weight: 700; color: #1F4E79; line-height: 1.1;">1,294 kg</div><div style="font-size: 13px; opacity: 0.75; margin-top: 5px;">Carga a ruptura (2,850 lb)</div><div style="flex: 1 1 150px; text-align: center; padding: 20px 8px;"><div style="font-size: 26px; font-weight: 700; color: #1F4E79; line-height: 1.1;">7</div><div style="font-size: 13px; opacity: 0.75; margin-top: 5px;">Hilos trenzados</div><div style="flex: 1 1 150px; text-align: center; padding: 20px 8px;"><div style="font-size: 26px; font-weight: 700; color: #1F4E79; line-height: 1.1;">3/16”</div><div style="font-size: 13px; opacity: 0.75; margin-top: 5px;">Diámetro nominal</div><div style="flex: 1 1 150px; text-align: center; padding: 20px 8px;"><div style="font-size: 26px; font-weight: 700; color: #1F4E79; line-height: 1.1;">200 m</div><div style="font-size: 13px; opacity: 0.75; margin-top: 5px;">Rollo continuo</div><div style="flex: 1 1 150px; text-align: center; padding: 20px 8px;"><div style="font-size: 26px; font-weight: 700; color: #1F4E79; line-height: 1.1;">>kg por metro</div><div style="flex: 1 1 150px; text-align: center; padding: 20px 8px;"><div style="font-size: 26px; font-weight: 700; color: #1F4E79; line-height: 1.1;">FUERZA =====><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 36px; align-items: center; margin-bottom: 52px;"><div style="flex: 1 1 320px; min-width: 280px;"><p style="font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #1F4E79; margin: 0 0 8px;">Fuerza</p><h3 style="font-size: 28px; line-height: 1.25; margin: 0 0 14px; color: inherit;">Siete hilos. Una sola tensión.</h3><p style="font-size: 16px; text-align: justify; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Un arriostre cedido no avisa: se siente cuando la torre trabaja. Aquí la carga se reparte entre siete hilos de acero trenzados en construcción 1x7, que llevan el esfuerzo hasta los 1,294 kg (2,850 lb) antes de ceder. Firmeza para la torre completa, viento contra viento.</p></div><div style="flex: 1 1 340px; min-width: 280px;"></div></div><!-- ===== PILAR 2 - CORROSION ===== --><div style="background-color: #0E1B2A; border-radius: 16px; padding: 46px 36px; margin-bottom: 52px;"><p style="font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #7FB3E8; margin: 0 0 10px; text-align: center;">Corrosión</p><h3 style="font-size: 30px; line-height: 1.25; margin: 0 0 14px; color: #F5F7FA; text-align: center;">Galvanizado Clase A. El clima pierde.</h3><p style="max-width: 760px; margin: 0 auto; font-size: 16px; color: #F5F7FA; opacity: 0.85; text-align: center;">Torre al aire libre: sol directo, lluvia, neblina. El recubrimiento de zinc Clase A blinda cada hilo contra la corrosión, temporada tras temporada, sin mantenimiento extra.</p></div><!-- ===== PILAR 3 - INSTALACION ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 36px; align-items: center; margin-bottom: 52px;"><div style="flex: 0 1 230px; min-width: 200px; text-align: center; border: 1px solid rgba(31, 78, 121, 0.4); border-radius: 14px; padding: 30px 14px;"><div style="font-size: 46px; font-weight: 700; color: #1F4E79; line-height: 1;">200 m</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.75; margin-top: 8px;">en un solo tramo continuo</div><div style="flex: 1 1 320px; min-width: 280px;"><p style="font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #1F4E79; margin: 0 0 8px;">Instalación</p><h3 style="font-size: 28px; line-height: 1.25; margin: 0 0 14px; color: inherit;">Cero empalmes en 200 metros.</h3><p style="font-size: 16px; text-align: justify; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Cada empalme es un punto débil en el arriostre. Este rollo entrega 200 metros continuos, sin cortes ni uniones. Y con 0.109 kg por metro, un solo ténico lo mueve y lo instala sin equipo extra.</p></div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style="margin-bottom: 52px;"><p style="font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #1F4E79; margin: 0 0 8px; text-align: center;">Aplicaciones</p><h3 style="font-size: 26px; margin: 0 0 26px; color: inherit; text-align: center;">Donde la torre necesita firmeza: flex; flex-wrap: wrap; gap: 24px;"><div style="flex: 1 1 220px; border-top: 2px solid rgba(31, 78, 121, 0.5); padding-top: 12px;"><div style="font-size="font-weight: 700; font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 6px;">Radiocomunicación</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Arriostre de torres arriostradas y mástiles de radio.</div><div style="flex: 1 1 220px; border-top: 2px solid rgba(31, 78, 121, 0.5); padding-top: 12px;"><div style="font-weight: 700; font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 6px;">Redes e IT</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Soporte de mástiles para enlaces punto a punto.</div><div style="flex: 1 1 220px; border-top: 2px solid rgba(31, 78, 121, 0.5); padding-top: 12px;"><div style="font-weight: 700; font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 6px;">Energía</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Retenida de soporte en estructuras eléctricas.</div></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style="margin-bottom: 52px;"><p style="font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #1F4E79; margin: 0 0 8px; text-align: center;">Especificaciones</p><h3 style="font-size: 26px; margin: 0 0 26px; color: inherit; text-align: center;">Todo el dato, sin rodeos.</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 10px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 14px 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.25); font-weight: bold; font-size: 17px; color: inherit;">Construcción</div><div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px;">Hilos: 7 hilos de acero<li style="margin-bottom: 6px;">Diámetro nominal: 3/16”</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 10px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 14px 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.25); font-weight: bold; font-size: 17px; color: inherit;">Desempeño</div><div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px;">Carga a ruptura: 1,294 kg (2,850 lb)<li style="margin-bottom: 6px;">Acabado: Galvanizado Clase A<li style="margin-bottom: 6px;">Aplicación: Arriostre de torres arriostradas</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 10px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 14px 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.25); font-weight: bold; font-size: 17px; color: inherit;">Físicas y Presentación</div><div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px;">Peso: 0.109 kg por metro<li style="margin-bottom: 6px;">Contenido: Rollo o carrete de 200 metros<li style="margin-bottom: 6px;">Peso aprox. del rollo: 21.8 kg</div></div><div style="font-size: 13px; color: inherit;">Marca:</div></div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style="text-align: center; padding: 26px 20px 6px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.35);"><h3 style="font-size: 26px; margin: 0 0 10px; color: inherit;">Arriostre tu torre con CAMESA.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;">Precio por rollo de 200 metros. Disponibilidad inmediata para entrega rápida.</p></div>