



VENTA X ROLLO

Rollo o carrete de 2000 Metros de Retenida de 1/8" de Alta Resistencia, Galvanizado clase A.

SKU: S-RET-474CAM/2000 Marca: CAMESA Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$44,953.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerda de 7 hilos trenzados<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro metro nominal de 3/16 pulgadas<li style='margin-bottom: 5px;'>Carga a ruptura de 1294 kg<li style='margin-bottom: 5px;'>Galvanizado clase A anticorrosión</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro metro nominal: 3/16#39;<li style='margin-bottom: 5px;'>Carga a ruptura: 1294 Kg (2850 Lb)<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso aproximado: 0,109 Kg/m<li style='margin-bottom: 5px;'>Galvanizado: Clase A<li style='margin-bottom: 5px;'>Disponibilidad: Inmediata<li style='margin-bottom: 5px;'>Precio: Por carrete de 2000 metros</div></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga a ruptura de 1294 kg para aplicaciones de alta resistencia
Característica 2	Construcción de 7 hilos trenzados que optimiza flexibilidad y durabilidad
Característica 3	Galvanizado clase A para máxima protección anticorrosión en exteriores
Característica 4	Peso ligero de 0.109 kg/m que facilita transporte e instalación
Característica 5	Carrete de 2000 metros que reduce empalmes y tiempos de despliegue
Característica 6	Diámetro de 3/16 pulgadas compatible con herrajes y tensores estándar