



Rollo o carrete de 30 Metros de Retenida de 1/8" de Alta Resistencia, Galvanizado clase A.

SKU: SRET318CAM/30MTS Marca: CAMESA Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$246.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='width: 100%;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/SRET318CAM*30MTS/142769-camesa_1.png' alt='' class='fr-fic fr-dii'*></div*><div style='margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción General</h3*><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>La retenida de 7 hilos trenzados de la marca CAMESA es una solución confiable y de alta calidad, diseñada específicamente para aplicaciones donde se requiere un rendimiento óptimo en téminos de resistencia y durabilidad. Fabricada con materiales de alta calidad y un proceso de galvanizado de clase A, esta retenida ofrece una excepcional protección contra la corrosión, asegurando un uso prolongado en ambientes exigentes.</p*></div*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3*><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Marca: CAMESA<li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Di´metro Nominal: 1/8' Este di´metro es ideal para aplicaciones donde se necesita un equilibrio entre flexibilidad y resistencia.<li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Estructura de 7 Hilos Trenzados: Los 7 hilos trenzados proporcionan una mayor resistencia y estabilidad, reduciendo el desgaste por tensión y el riesgo de rotura.<li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Carga a Ruptura: 600 kg: Soporta una carga de hasta 600 kg, lo que la convierte en una excelente opción para proyectos que demandan alta resistencia.<li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Peso Aproximado: 0,048 kg/m: Su bajo peso por metro permite una fácil manipulación e instalación sin comprometer la durabilidad y robustez del producto.<li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Galvanizado Clase A: Este recubrimiento galvanizado de clase A proporciona una alta resistencia contra la corrosión, garantizando que la retenida mantenga sus propiedades estructurales en ambientes al aire libre o con exposición a condiciones adversas.</ul*></div*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3*><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Infraestructura de telecomunicaciones: Se utiliza para asegurar postes y estructuras, proporcionando estabilidad en sistemas de comunicación.<li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Construcción y Montaje: Ideal para aplicaciones donde se requiere asegurar estructuras, ofreciendo resistencia ante condiciones adversas.<li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Instalaciones eléctricas y de cableado: Garantiza el soporte y estabilidad de cables en instalaciones eléctricas, prolongando la vida útil de las mismas.<li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Tensores y amarre de cargas: Adecuada para aplicaciones industriales donde se requiere tensión controlada y alta resistencia.</ul*></div*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Beneficios</h3*><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Alta durabilidad: Gracias a su galvanizado, ofrece una larga vida útil incluso en condiciones clim´ticas severas.<li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Fácil instalación: Su peso ligero y estructura trenzada hacen que sea sencilla de instalar y manejar, optimizando el tiempo y esfuerzo durante su colocación.<li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Disponibilidad inmediata: Este producto está disponible para entrega inmediata, garantizando que puedas contar con él cuando más lo necesites.</ul*></div*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga de ruptura de 600 kg para máxima seguridad estructural
Característica 2	Galvanizado Clase A para protección anticorrosión prolongada
Característica 3	Estructura de 7 hilos trenzados que reduce desgaste por tensión
Característica 4	Peso de 0.048 kg/m que facilita manejo e instalación manual
Característica 5	Flexibilidad optimizada para rutas complejas sin fatiga del cable
Característica 6	Rollo de 30 m listo para despliegue inmediato en campo