



Rollo o carrete de 300 Metros de Retenida de 1/8" de Alta Resistencia, Galvanizado clase A.

SKU: SRET318CAM/300MTS Marca: CAMESA Categoría: Accesorios para Torres Arristradas

\$2,561.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='width: 100%; max-width: 100%; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; margin-bottom: 20px;'></div><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripci&ocute;n General</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'>La retenida de 7 hilos trenzados de la marca CAMESA es una soluci&ocute;n confiable y de alta calidad, diseñada específicamente para aplicaciones donde se requiere un rendimiento &ocute;ptimo en téminos de resistencia y durabilidad. Fabricada con materiales de alta calidad y un proceso de galvanizado de clase A, esta retenida ofrece una excepcional protecci&ocute;n contra la corrosi&ocute;n, asegurando un uso prolongado en ambientes exigentes.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: #002c7a;'>Marca: CAMESA<li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: #002c7a;'>Di&aaacute;metro Nominal: 1/8'<li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: #002c7a;'>Estructura de 7 Hilos Trenzados: Los 7 hilos trenzados proporcionan una mayor resistencia y estabilidad, reduciendo el desgaste por tensi&ocute;n y el riesgo de rotura.<li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: #002c7a;'>Carga a Ruptura: 600 kg: Soporta una carga de hasta 600 kg, lo que la convierte en una excelente opci&ocute;n para proyectos que demandan alta resistencia.<li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: #002c7a;'>Peso Aproximado: 0,048 kg/m: Su bajo peso por metro permite una f&aaacute;cil manipulaci&ocute;n e instalaci&ocute;n sin comprometer la durabilidad y robustez del producto.<li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: #002c7a;'>Galvanizado Clase A: Este recubrimiento galvanizado de clase A proporciona una alta resistencia contra la corrosi&ocute;n, garantizando que la retenida mantenga sus propiedades estructurales en ambientes al aire libre o con exposici&ocute;n a condiciones adversas.</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: #002c7a;'>Infraestructura de telecomunicaciones: Se utiliza para asegurar postes y estructuras, proporcionando estabilidad en sistemas de telecomunicaci&ocute;n.<li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: #002c7a;'>Construcci&ocute;n y Montaje: Ideal para aplicaciones donde se requiere asegurar estructuras, ofreciendo resistencia ante condiciones adversas.<li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: #002c7a;'>Instalaciones eléctricas y de cableado: Garantiza el soporte y estabilidad de cables en instalaciones eléctricas, prolongando la vida útil de las mismas.<li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: #002c7a;'>Tensores y amarre de cargas: Adecuada para aplicaciones industriales donde se requiere tensi&ocute;n controlada y alta resistencia.<li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: #002c7a;'>Beneficios</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: #002c7a;'>Alta durabilidad: Gracias a su galvanizado, ofrece una larga vida útil incluso en condiciones clim&aaacute;ticas severas.<li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: #002c7a;'>F&aaacute;cil instalaci&ocute;n: Su peso ligero y estructura trenzada hacen que sea sencilla de instalar y manejar, optimizando el tiempo y esfuerzo durante su colocaci&ocute;n.<li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: #002c7a;'>Disponibilidad inmediata: Este producto est&aaacute; disponible para entrega inmediata, garantizando que puedas contar con él cuando m&aaacute;s lo necesites.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga de ruptura de 600 kg para aplicaciones de alta exigencia
Característica 2	Galvanizado Clase A con protección superior contra corrosión
Característica 3	Estructura de 7 hilos trenzados para mayor estabilidad mecánica
Característica 4	Peso reducido de 0.048 kg/m que facilita transporte e instalación
Característica 5	Equilibrio óptimo entre resistencia y flexibilidad en 1/8"
Característica 6	Longitud de 300 m (984.3 ft) para proyectos de gran escala