



Rotamartilló 18V, SDS 0-1.200 Rpm, 3 Modos de Trabajo, Incluye 2 Baterías de 3.0 Ah, Cargador y Maletín.

SKU: DHR241RFE Marca: MAKITA Categoría: Taladros y Rotamartillos

\$10,245.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Rotamartillo inalámbrico de 18V con sistema SDS Plus diseñado para operaciones de perforación en concreto, acero y madera en entornos de construcción y mantenimiento industrial. Integra tres modos de trabajo independientes que permiten adaptar la herramienta a la aplicación específica: rotación con percusión para concreto, solo rotación para madera y acero, y solo percusión para tareas de cincelado ligero. La empuñadura principal con recubrimiento de neopreno y la empuñadura lateral ajustable proporcionan estabilidad durante operaciones de alto impacto. El sistema de velocidad variable con control electrónico permite regular la intensidad de trabajo según la dureza del material. El broquero de cierre rápido facilita el cambio de mechas y cinceles sin requerir llaves adicionales, minimizando tiempos muertos en obra. Con un peso contenido de 3.2 kg (7.1 lbs) y formato compacto, reduce la fatiga del operador en aplicaciones prolongadas o en espacios confinados.

Características Generales:

- Tres modos de operación: percusión con rotación, solo percusión, solo rotación
- Empuñadura ergonómica con recubrimiento de neopreno para mayor control y confort
- Broquero SDS de cierre rápido para cambio ágil de puntas sin herramientas adicionales
- Velocidad variable 0-1,100 rpm con control electrónico de gatillo
- Frecuencia de impacto 0-4,000 impactos por minuto
- Energía de impacto 1.9 J para penetración eficiente en concreto
- Capacidad máxima de perforación: 20 mm (13/16") en concreto, 13 mm (1/2") en acero, 26 mm (1") en madera
- Peso neto 3.2 kg (7.1 lbs) para reducción de fatiga operativa
- Dimensiones compactas: 417 x 84 x 219 mm (16-3/8" x 3-5/16" x 8-5/8")
- Desempeño: Voltaje 18V, Velocidad sin carga 0-1,100 rpm, Impactos por minuto 0-4,000 ipm, Energía de impacto 1.9 J, Capacidad en concreto 20 mm (13/16"), Capacidad en acero 13 mm (1/2"), Capacidad en madera 26 mm (1")
- Físicas y Eléctricas: Peso neto 3.2 kg (7.1 lbs), Dimensiones (L x A x Al) 417 x 84 x 219 mm, Dimensiones imperiales 16-3/8" x 3-5/16" x 8-5/8", Tipo de batería Li-Ion 18V, Capacidad de batería 3.0 Ah, Tipo de broquero SDS Plus, Cierre rápido
- Contenido del Paquete: Rotamartillo DHR241RFE, Baterías Li-Ion 18V 3.0Ah 2 unidades (BL1830B), Cargador rápido DC18RDE, Empuñadura lateral 1 unidad, Tope de profundidad 1 unidad, Maletín de transporte 1 unidad

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tres modos: rotación, percusión y combinado para versatilidad total
Característica 2	Empuñadura ergonómica con neopreno para control preciso y reducción de fatiga
Característica 3	Broquero SDS de cierre rápido para cambio de puntas sin herramientas
Característica 4	Energía de impacto 1.9 J con 4,000 impactos por minuto para avance eficiente
Característica 5	Velocidad variable 0-1,100 rpm para adaptación al material
Característica 6	Kit completo con 2 baterías 3.0 Ah, cargador y maletín de transporte