Sin imagen disponible

Rotomartillo Electro Neumático de 1" SDS-PLUS de 120 Vca, 0-1200 RPM, 0-4600 Impactos x Seg. Potencia 800 W.

SKU: HR2630J Marca: MAKITA Categoría: Taladros y Rotomartillos

$6,586.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

    <img style='width: 100%; max-width: 223px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/makita/imagenes/makita.png' alt=''>   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acerca del Modelo</h3> El taladro SDS-Plus cuenta con 3 modos de operación; solo percusión, percusión con rotación y solo rotación. Ideal para trabajos pesados como perforación de concreto y cincelado.   Características <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción de percusión, percusión + rotación, solo rotación <li style='margin-bottom: 5px;'>Palanca de giro reversible <li style='margin-bottom: 5px;'>Mango ergonómico cubierto de Neopreno para mejor control <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de traba para trabajos continuos <li style='margin-bottom: 5px;'>Práctico posicionamiento de ángulo de cincel <li style='margin-bottom: 5px;'>40 posiciones deseadas sin necesidad de adaptador   Incluye <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1- Rotomartillo <li style='margin-bottom: 5px;'>1- Calibrador de Profundidad <li style='margin-bottom: 5px;'>1- Empuñadura   Especificaciones <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad (acero): 1/2' (13 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad (madera): 1-1/4' (32 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad (concreto): 1' (26 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad Sin Carga (velocidad variable): 0 - 1,200 RPM <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso Neto: 2.8 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Agarradera: ergonómica tipo D <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conexión: Cable 4 m (13.1') <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de entrada: 780 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (L x A x A): 361 x 77 x 209 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 110-120 Vca 50/60 Hz   <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>