

Sin imagen disponible

Rotomartillo/Taladro Inalámbrico SIN CARBONES, Broquero de 1/2", 1,700 RPM, 18V, Torque: 42 N.m C/2 Bat. (1.5Ah) y Cargador.

SKU: DHP4875YX2 Marca: MAKITA Categoría: Taladros y Rotomartillos

\$5,379.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta velocidad de 1.700 rpm (Alta) y 500 rpm (Baja) <li style='margin-bottom: 5px;'>Empuñadura diseñada ergonómicamente <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta luminosidad con Luz LED para trabajo con funciones pre y post accionamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Mandril de 13 mm (1/2') <li style='margin-bottom: 5px;'>Motor SIN CARBONES </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Operación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de perforación: Acero: 13mm (1/2'), Madera: 36mm (1-7/16'), Mampostería: 13mm (1/2') <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad sin carga: Alta: 0-1,700 RPM. Baja: 0-500 RPM <li style='margin-bottom: 5px;'>Impactos por minuto: Alta: 0-25,500. Baja: 0-7,500 <li style='margin-bottom: 5px;'>Torque máximo (Fuerte/Suave): 40/23 N.m (350/210 in.lbs.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo Torque de Bloqueo: 40 N.m (350 in.lbs.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Batería: 18 Vcc </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 164 x 81 x 248mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso neto: 1.4-1.7 kg </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Incluye</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1- Taladro <li style='margin-bottom: 5px;'>1- Cargador (DC18SD) <li style='margin-bottom: 5px;'>2- Baterías (BL1815N) de 1.5 Ah 18 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>1- Punta Phillips/Plana <li style='margin-bottom: 5px;'>1- Clip para cinturón </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor sin escobillas para mayor eficiencia energética y durabilidad
Característica 2	Doble velocidad 0-1,700/0-500 RPM para control preciso en diversos materiales
Característica 3	Torque de bloqueo 40 N.m con ajuste suave de 23 N.m para aplicaciones delicadas
Característica 4	Perforación hasta 36 mm (1-7/16") en madera y 13 mm en acero y mampostería
Característica 5	Empuñadura ergonómica con peso reducido de 1.4-1.7 kg para trabajo prolongado
Característica 6	Luz LED con funciones pre y post accionamiento para iluminación en espacios oscuros