



ROTOR PARA FAAC 412/BAT

SKU: 746028 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$907.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Potente motor para puertas de hasta 4 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Operación silenciosa garantizando confort acústico <li style='margin-bottom: 5px;*>Control integrado para máxima seguridad <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con fuentes de energía solar <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación sencilla en múltiples entornos </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>DATOS TÉCNICOS</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Producto: Rotor para operadores FAAC 412/BAT <li style='margin-bottom: 5px;*>Marca: FAAC <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: 746028 </div> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/746028/197277-746028_8.jpg' alt='Rotor para operadores FAAC 412/BAT'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa con bajo nivel de ruido
Característica 2	Control integrado con protección contra sobrecargas
Característica 3	Compatible con sistemas de energía solar
Característica 4	Instalación rápida en diversos ambientes
Característica 5	Mecanismo robusto para uso intensivo continuo
Característica 6	Diseño optimizado para operadores FAAC 412/BAT