



ROTULA Y SOPORTE DELANTERO PARA OPERADOR FAAC 400

SKU: 7073025    Marca: FAAC    Categoría: Accesorios

\$672.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Rótula y soporte delantero para operador FAAC de la serie 400</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li>Compatible con operadores FAAC serie 400</li> <li>Diseño robusto y duradero para uso intensivo</li> <li>Fácil instalación en diferentes superficies</li> <li>Materiales resistentes a la intemperie</li> <li>Soporte adaptable a distintas configuraciones</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li>Código FAAC: 7073025</li> <li>EAN: 8055195022308</li> <li>Cantidad: 1 unidad</li> <li>Descripción: M12 JOINT MALE</li> <li>Salable: Sí</li> </ul> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li>Operadores FAAC serie 400</li> <li>Automatización de puertas industriales</li> <li>Instalaciones residenciales y comerciales</li> <li>Sistemas de apertura de puertas correderas</li> <li>Mecanismos de apertura intensiva</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li>Modelos compatibles: FAAC 400</li> <li>Referencias relacionadas: 400/87</li> <li>Componentes compatibles: Pines 400-402</li> </ul> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Componentes del kit</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li>1 x M12 JOINT MALE (7073025)</li> <li>1 x FRONT BRACKET 400/87 (7220365)</li> <li>1 x CAP (7110015)</li> <li>1 x COVER GROUP 400 L (63003329)</li> <li>1 x SEAL KIT 400 2005 (490329)</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Manual de instalación FAAC 400</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li>Guía de mantenimiento</li> <li>Hoja de especificaciones técnicas</li> </ul> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Referencias relacionadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li>7220365 - FRONT BRACKET 400/87</li> <li>63003329 - 400 L COVER GROUP</li> <li>490329 - SEAL KIT 400 2005</li> <li>7110015 - CAP</li> </ul> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imágenes</h3> <div style='width: 100%; max-width: 600px; margin: 0 auto;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/7073025/197003-7073025\_1.png' alt='Rótula y soporte delantero FAAC 400'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Compatible exclusivo con operadores FAAC serie 400       |
| Característica 2 | Diseño robusto para ciclos de apertura intensivos        |
| Característica 3 | Instalación simplificada en diversas superficies         |
| Característica 4 | Materiales de alta resistencia a intemperie extrema      |
| Característica 5 | Soporte adaptable a múltiples configuraciones de montaje |
| Característica 6 | Kit completo de montaje incluido en unidad               |
| Característica 7 | EAN 8055195022308 para trazabilidad de inventario        |