



Router Balanceador / 4 Servicios WAN / SD-WAN 80 Mbps / 600 Mbps Rendimiento / 200 Clientes / 16 VLAN / Montaje Rack

SKU: RG-EG209GS Marca: RUIJIE Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$2,292.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El router balanceador con función SD-WAN es una solución de conectividad empresarial diseñada para optimizar la gestión de múltiples proveedores de internet y garantizar continuidad operativa. Este dispositivo permite agregar hasta cuatro servicios WAN simultáneos, distribuyendo la carga de tráfico y estableciendo redundancia activa. En modo normal, alcanza un rendimiento de 600 Mbps, mientras que la funcionalidad SD-WAN soporta hasta 80 Mbps con capacidad para interconectar 8 sucursales mediante 24 túneles. La arquitectura soporta 60,000 sesiones concurrentes y hasta 200 clientes, posicionándolo como equipo central para oficinas medianas y sucursales distribuidas. La segmentación de red se gestiona mediante 16 VLAN independientes, facilitando la separación de tráfico por departamento o función. La administración se realiza de forma remota a través de plataforma cloud y aplicación móvil, reduciendo la necesidad de intervención local. Su factor de forma compacto permite instalación en rack estándar, sobre escritorio o montaje en pared, adaptándose a distintas condiciones de infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje: Escritorio / Pared / Charola en rack<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Líneas ISP soportadas: Hasta 4 servicios de internet simultáneos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Modos de operación: Router, Balanceador, AC (Access Controller)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rendimiento: 600 Mbps en modo normal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Sesiones concurrentes: Hasta 60,000<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de clientes: Hasta 200 clientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>SD-WAN: Hasta 8 sucursales / 24 túneles / Hasta 80 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>VLAN: Hasta 16 segmentos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión: Remota vía aplicación móvil y plataforma cloud<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Consumo máximo de energía: 18 watts</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rendimiento: 600 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clientes soportados: 200<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sesiones concurrentes: 60,000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>WAN: Hasta 4 servicios ISP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>SD-WAN: 80 Mbps, 8 sucursales, 24 túneles<li style='padding: 6px 0;'>VLAN: 16 segmentos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de forma: Compacto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Rack / Escritorio / Pared<li style='padding: 6px 0;'>Consumo máximo: 18 W</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Operación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modos: Router, Balanceador, AC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: Remota cloud y app móvil<li style='padding: 6px 0;'>Administración centralizada SD-WAN</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Balanceo de carga entre 4 líneas ISP simultáneas
Característica 2	SD-WAN con 8 sucursales y 24 túneles VPN
Característica 3	Gestión remota unificada vía cloud y app móvil
Característica 4	60,000 sesiones concurrentes para alta densidad
Característica 5	16 segmentos VLAN para aislamiento de tráfico
Característica 6	Diseño compacto para rack, escritorio o pared