



Router Balanceador con Función SD-WAN, Hasta 9 Servicios de Internet y hasta 1500 clientes con desempeño de 4 Gbps

SKU: RG-EG1510XS Marca: RUIJIE Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$10,924.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p>El Router de Gestión Centralizada RG-EG1510XS de Ruijie se erige como el cerebro brillante e ideal para redes empresariales que demandan capacidad suprema y administración inteligente. Diseñado para gestionar hasta 1500 clientes concurrentes, este dispositivo ofrece un rendimiento excepcional en entornos de alta densidad. Su gestión simplificada permite conexiones fáciles a la intranet, reconocimiento automático de terminales para un control y asignación de ancho de banda eficientes, y una configuración sencilla de VPN. Es abierto y flexible, permitiendo la integración libre con sistemas de autenticación de terceros. Además, cuenta con una bahía de expansión SATA de 2.5' para el almacenamiento local de syslogs y ofrece gestión en la nube, haciendo que la administración de su negocio sea notablemente más fácil y centralizada.</p> </div> <!-- Sección de características y imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Escritorio / Pared / Rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Líneas ISP Soportadas: Hasta 9 servicios de Internet <li style='margin-bottom: 5px;'>Modos de operación: Router, Balanceador, AC <li style='margin-bottom: 5px;'>Sesiones: Hasta 300,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>SD-WAN: Hasta 1,000 Sucursales / 3,000 Túneles / hasta 1,200Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración a través de: Interfaz web (red local), aplicación móvil (remoto o en red local), plataforma cloud (remoto) <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: Un WAN Gigabit, Tres LAN/WAN Gigabit, Tres LAN/WAN 2.5G, Dos LAN/WAN SFP+ 10G y Un WAN 2.5G <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 años <div style='margin-top: 15px; padding: 12px 15px; background-color: rgba(57, 88, 191, 0.08); border-left: 3px solid var(--color-bg-brand-solid, #3958bf); border-radius: 4px;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Compatibilidad SFP+: Los puertos SFP+ de este router son compatibles únicamente con transceptores ópticos de la marca Ruijie (monomodo o multimodo). No se recomienda el uso de transceptores de terceros ni de módulos SFP a RJ45, ya que pueden causar inestabilidad en el enlace o no ser reconocidos por el equipo.</p></div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Desempeño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de Clientes: Hasta 1500 recomendados <li style='margin-bottom: 5px;'>Throughput: 4,000 Mbps Normal Mode <li style='margin-bottom: 5px;'>VPNs: IPsec, WireGuard, L2TP, PPTP, y OpenVPN / Desempeño de 1,200-1,700 Mbps / Túneles 1,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>VLANs: Hasta 128 segmentos de Red <li style='margin-bottom: 5px;'>Reyee APs Soportados: 1000 en Modo Router / 1000 en Modo AC <p style='font-size: 14px; margin-top: 15px;'>*Notas: Rango general, Ver dato específico para cada protocolo.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 100-240V - 1.5A (20 W) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura en Operación: 0° a 40°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección Eléctrica: ±4KV <li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria Flash: 128 MB <li style='margin-bottom: 5px;'>SD RAM: 4 GB <li style='margin-bottom: 5px;'>CPU: 1800Mhz <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>>1 Pieza Router modelo: RG-EG1510XS <li style='margin-bottom: 5px;'>>Cable de Alimentación AC <li style='margin-bottom: 5px;'>>Montaje para Rack y Tornillería <li style='margin-bottom: 5px;'>>Guía rápida de instalación </div> </div> </div> <!-- Sección de recursos y enlaces --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Documentación y Firmware</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Hoja de Especificaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Especificaciones de Hardware <li style='margin-bottom: 5px;'>Firmware </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios Sugeridos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de Alimentación AC modelo: AC-CORD-1.8M </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Enlaces Útiles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ruijie Cloud <li style='margin-bottom: 5px;'>Ruijie APP: Android / iOS <li style='margin-bottom: 5px;'>Manuales y Guías Rápidas </div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada de hasta 1500 usuarios concurrentes en alta densidad
Característica 2	Balanco inteligente de 9 servicios de internet con redundancia automática
Característica 3	Doble puerto SFP+ para agregación de enlaces de fibra de alto rendimiento
Característica 4	Bahía SATA 2.5" integrada para almacenamiento local de logs y syslog
Característica 5	Reconocimiento automático de terminales con control de ancho de banda por dispositivo
Característica 6	Compatibilidad con sistemas de autenticación de terceros para integración flexible